

# KAREL

## CKS362-P600

### Önemli Özellikler:

- Sony 1/4" Super HAD CCD
- D1 @ 30fps
- Harici Ortamda Kullanım İçin
- 33X Optik Zoom
- 16X Sayısal Zoom
- DSS (Sayısal Yavaş Pozlama)
- 0° ~ 360° Yatay Hareket Açısı (Sonsuz)
- -2° ~ 182° Dikey Hareket Açısı
- 240 Ön Kurgu Pozisyonu (Haberleşme Protokolüne Bağlı)
- 1 Grup Tur
- Pattern Tarama,
- 4 Otomatik Tarama (Swing), Alarm, Oto Flip
- 4 Alarm Giriş / 1 Çıkış
- Otomatik Çoklu Protokol, Terminasyon Bağımsız
- Otomatik Ayarlama (Self Calibration)
- Pozisyon Belirlemede Otomatik Tanımlama
- Dahili 2 Adet Isıtıcı & 2 Adet Fan
- IP67 Koruma Sınıfı
- Saldırıya Dayanıklı



### Teknik Özellikler

Sensör	1/4" Sony Super HAD CCD	Gece & Gündüz	Otomatik ICR
Etkin Piksel	720x576 (PAL)	Ön Kurgu (Preset)	240 Pozisyon (Protokole Bağlı)
Yatay Çözünürlük	600TVL (Renkli) / 680TVL (S&B)	Çalışma Sıcaklığı	-50°C ~ 50°C
Senkronizasyon	Dahili	Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ +60°C
Mercek	3.78mm - 115.5mm	Ses Sıkıştırma	G.711
Optik Zoom	33x	Ses Giriş / Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış
Sayısal Zoom	16x	Güç Kaynağı	DC12V, AC24V İkilili Besleme
Video Çıkışı	CVBS : 1.0Vp-p / 75	Güç Tüketimi	11W (Maks.)
WDR	Var	Ethernet	Ethernet 10 / 100 Base-T (RJ-45), WI-FI (Seçenek)
Kazanç Kontrolü	Açık / Kapalı	Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Minimum Aydınlatma	0.00004 Lüks (F1.6)	Alarm Giriş / Çıkış	4 Giriş / 1 Çıkış
S / N Oranı	52 dB (AGC Kapalı)	Özel Hayat Maskeleye	8 Bölge
BLC	Açık / Kapalı	Yazılım SDK	Yok
İletişim Protokolü	STD, Pelco-D, Pelco-P, AD (Seçenek), Honeywell (Seçenek), DynaColor (Optional)	Yatay Hareket Aralığı	360° Sürekli
Ağ Protokolleri	HTTP, TCP / UDP / IP, ARP, ICMP, RTP/RTSP, Multicast, Telnet, FTP, PPPoE, SMTP (E-Mail), DHCP, NTP, uPNP, HTTPS, ONVIF, PSIA	Dikey Hareket Aralığı	-2° ~ 182°
İmaj Çerçeve Oranı	720x576 (30 fps), 704x576(30 fps) 352x288(30 fps), 176x144 (30 fps)	Yatay Hareket Hızı	0.1°- 300° /s
Beyaz Ayarı	ATW / AWC / Elle / Dahili / Harici (1700°K ~11000°K)	Dikey Hareket Hızı	0.1°-90° /s
		Ön Kurgu (Preset) Hızları	Maks. 360°/s
		Saldırıya Dayanıklı	Evet
		Koruma Sınıfı	IP67