

# KAREL

## CKS562-PM2C

### Önemli Özellikler:

- HD-SDI Çıkış
- Vektör Tarama
- 1080p @ 30fps
- Harici Ortamda Kullanım İçin
- 20X Optik Zoom
- 16X Sayısal Zoom
- DSS (Sayısal Yavaş Pozlama)
- 0° ~ 360° Yatay Hareket Açısı (Sonsuz)
- -2° ~ 182° Dikey Hareket Açısı
- 240 Ön kurgu Pozisyonu (Haberleşme Protokolüne Bağlı)
- 1 Grup Tur
- Pattern Tarama
- 4 Otomatik Tarama (Swing), Alarm, Oto Flip
- 4 Alarm Giriş / 1 Çıkış
- Otomatik Çoklu Protokol, Terminasyon Bağımsız
- Otomatik Ayarlama (Self Calibration)
- Pozisyon Belirlemede Otomatik Tanımlama



### Teknik Özellikler

Sensör	1/2.8" 2.0M Sıralı Tarama (Progressive) CMOS Sensor	Gece & Gündüz	Oto. / Renkli / S&B
Etkin Piksel	1920x1080	Ön Kurgu (Preset)	240 Pozisyon (Protokole Bağlı)
Çözünürlük	2 MP	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 60°C
Senkronizasyon	Dahili	Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ +60°C
Mercek	4.45mm-89mm	Ses Sıkıştırma	G.711
Optik Zoom	20 x	Ses Giriş / Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış
Sayısal Zoom	12 x	Güç Kaynağı	DC12V, 3A, AC24V
Video Çıkışı	HD-SDI(BNC Type) ve CVBS (BNC Type)	Güç Tüketimi	30 W (Maks.)
WDR	Var	Ethernet	Ethernet 10 / 100 Base-T (RJ-45)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Elle	Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Minimum Aydınlatma	0.08 Lüks (F1.6)	Alarm Giriş / Çıkış	4 Giriş / 1 Çıkış
S / N Oranı	50 dB	Özel Hayat Maskeleye	32 Bölge
BLC	Açık / Kapalı	Yazılım SDK	Yok
İletişim Protokolü	STD, Pelco-D, Pelco-P, AD (Seçenek), Honeywell (Seçenek), DynaColor (Optional)	Yatay Hareket Aralığı	360° Sürekli
Ağ Protokolleri	TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, ICMP ARP, SNMP, HTTPS, ONVIFPSIA	Dikey Hareket Aralığı	-2° ~ 182°
İmaj Çerçeve Oranı	1920x1080 (30 fps), 320x240 (30 fps)	Yatay Hareket Hızı	0.1°- 360° /s [Zoom Orantılı]
Beyaz Ayarı	ATW / AWC / Elle / Dahili / Harici	Dikey Hareket Hızı	0.1°-90° /s
		Ön Kurgu (Preset) Hızları	Maks. 360°/s
		Saldırıya Dayanıklı	Yok
		Koruma Sınıfı	Yok