

Önemli Özellikler:

- 560TVL Çözünürlük
- 37x Optik Zoom
- Gece / Gündüz Özelliği
- Eşsiz Tasarım
- Güçlü LED'ler ile Maksimum Mesafe
- Darbe ve Şoklara Dayanıklı, Güçlü Mekanizma Yapısı
- 3 Seviye, Yüksek Gerilim ve Yıldırım Koruması
- Lazer LED ile IR Mesafesi: 200M



Teknik Özellikler

Sensör	1/4" SONY EXview CCD	Koruma Sınıfı	IP66
Çözünürlük	560TVL	Baud Rate	1200 / 2400 / 4800 / 9600
Min. Aydınlatma	0 Lüks (IR Açık)	Protokol	AD, PELCO-D, PELCO-P, PHILIPS, VICON, SAMSUNG, DS
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	Salınma	2 Ön Kurgu Arası Yatay / Dikey Dönme, 4 Ön Kurgu İleri / Geri, Herhangi Bir Hızda Dönme
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	Kombinasyon Hareket	2 Kombinasyon; Ön Kurgu, Turlama, İzleme, Hız ve Zaman Ayrı Olabilir
S/N Oranı	>52dB	Zaman Ayarlama	Haftanın Günlerine, Tur, İzleme, Hareket Kombinasyonuna, Renkliden SB'a, SB'dan Renkliye Göre Ön Kurgu Çağırma
Senkronizasyon	Dahili / Güç / Harici	Dur&Bekle	1-99 Dakika Bekleme, Ön Kurgu, Tur, İzleme, Hareket Kombinasyonlarını Çağırma
Optik Zoom	37x	Kapanış Öncesi	Kapanmadan Önce Başlangıç Konumuna Geri Döner
Dijital Zoom	14x	Ekran Göstergesi	Zaman, Tarih, Başlık, Koordinat, Sıcaklık, Başlama Bilgisi, Hareket Bilgisi
Fokal Mesafe	3.5- 129 mm	Fan / Isıtıcı	Otomatik / Elle
Görüş Açısı	41° ~ 1.5°	İsimlendirme	1 Ana Başlık, 1-16 Ön Kurgu Başlığı, 16 Karakter/Başlık
AWB	Otomatik / ATW / Elle	Alarm Cevabı	0-99 Dakika
Gece & Gündüz	Otomatik / Gece / Gündüz	Hareket Algılama	Ön Kurgularda Hareket Algılama
ICR	-	Dome Camı	Çift Katmanlı Optik Cam
Elektronik Shutter	1/50 ~ 1/1000 s	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
Gama Doğrulama	Yok	Besleme	AC24V±10%
Kontrol Arayüzü	RS-485	Enerji Harcama	48W Maks.
Dikey Hareket Hızı	0.01°/s - 180°/s	Kurulum Yapısı	Metal Entegreli ya da Ayrı, Hızlı Kurulum Yapısı
Yatay Hareket Hızı	0.01°/s - 180°/s	Çalışma Sıcaklığı	İç Ortam: -5°C ~ 60°C / Dış Ortam: -50°C ~ 60°C
Özel Alan Maskeleye	8 Bölge	Ağırlık	İç Ortam: 2.2 kg
BLC	Açık / Kapalı / Otomatik	Boyutlar	230(Ø) x 288.5(Y) mm
DNR	Yok		
AGC	Otomatik, Parlaklık / Shutter Önceliği / IRIS Önceliği / Elle Kazanç / Yavaş Shutter		
Otomatik Pozlama (AE)	Otomatik, Parlaklık / Shutter Önceliği / IRIS Önceliği / Elle Kazanç / Shutter Ayarlanabilir		
Ön Kurgu (Preset)	128 Ön Kurgu		