

KAREL

CKV020-A60

Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Double Scan CCD
- 2.8-12mm AVF Mercek
- DC 12V-AC24 İkili Besleme
- Mekanik Filtre Değişirme
- Gerçek WDR (Dinamik Işık Dengeleme)
- Sayısal Zoom (x1 ~x10)
- Gece / Gündüz Özelliği
- Su Geçirmez (IP68)
- Bozuk Piksel Giderme
- 600 TVL Çözünürlük
- 0.3 Lüks F1.2 (Renkli) / 0.005 Lüks
- 3D DNR (3D Dijital Gürültü Giderme)
- LSC (Lens Gölgesi Dengeleme)
- DIS (Sayısal Resim Sabitleme)
- DC İris Kontrol
- ESC (Elektronik Pozlama Kontrol)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleye
- Hareket Algılama
- Flickerless
- Türkçe Menü



Teknik Özellikler

Sensör	1/3" Sony Super HAD II CCD	Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Seçilebilir
Çözünürlük	600 TVL	Gece & Gündüz	Oto./ Renkli, S/B / Harici
Min. Aydınlatma	0.3Lüks F1.2(Renkli) / 0.01Lüks(S/B)/0.005Lüks (Sens-upx256)	Sens-up	Var
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	DIS	Var
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	LSC	Var
S/N Oranı	>52 dB [AGC Kapalı]	İmaj Aynalama	Açık / Kapalı
Beyaz Ayar	ATW / AWC / PUSH / Elle Ayarlanabilir	Keskinlik	Var
Elektronik Pozlama Kontrolü (ESC)	Otomatik / Elle 1/60 s ~ 1/120,000 s (NTSC) 1/50 s ~ 1/120,000 s (PAL)	Eksen	4 Eksen
Arka Işık Ayar (BLC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Seçilebilir	Sayısal Zoom	(x1 - x10)
OSD	Yok	Mekanik Filtre Değişirme	Var
Özel Hayat Maskeleye	Açık (6 Bölge) / Kapalı	Boyutlar	144 (Ø) x 103 (Y)
Hareket Algılama	Açık (240 Bölge) / Kapalı	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
WDR	Kapalı / Açık	LED Sayısı	35 Adet
ICR	Var	Lens	2.8 - 12 mm AVF Mercek
HLM	Var	Koruma Sınıfı	IP68
Tonlama Adaptasyonu (ATR)	-	Besleme	DC12V
Gürültü Giderme	2D DNR (Açık / Kapalı)	Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
		Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

