


KAREL

CKV120-AM2

Önemli Özellikler:

- Sıralı Tarama (Progressive)
- WDR (Dinamik Işık Dengeleme)
- Su Geçirmez (IP68)
- Sayısal Zoom (x1 ~x112)
- Gece / Gündüz Özelliği
- 2 Megapiksel (Full HD)
- 1Lüks F1.2 (Renkli) / 0.1Lüks (S/B)
- ESC (Elektronik Pozlama Kontrol)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleye
- Hareket Algılama



Teknik Özellikler

Sensör	1/3" CMOS	Sens-up	x4
Çözünürlük	2 Megapiksel (Full HD)	DIS	-
Min. Aydınlatma	1Lüks F1.2 (Renkli) / 0.1Lüks (S/B)	LSC	-
Etkin Piksel Sayısı	1944 (H) x 1092 (V)	LED Sayısı	-
Tarama Sistemi	Sıralı Tarama (Progressive)	çerçeve Aynalama	Açık/Kapalı, Ayarlanabilir
S/N Oranı	>52 dB (AGC Kapalı)	Keskinlik	Ayarlanabilir
Beyaz Ayarı	ATW / AWC / PUSH / Elle Ayarlanabilir	3-Eksen / 4-Eksen	3-Eksen
Elektronik Shutter	1/30 s ~ 1/30,000 s (PAL)	Sayısal Zoom	112x
Arka Işık Ayarı (BLC)	Var	Filtre Değiştirme	-
OSD	Üzerinde	Boyutlar (mm)	128(Ø)mm x 104(Y) mm
Özel Hayat Maskeleye	Var (32 Bölge)	Video Çıkışı	HD-SDI, CVBS : 1.0Vp-p / 75
Hareket Algılama	Açık / Kapalı	LED Sayısı	-
WDR	Oto., Elle, Kapalı Seçilebilir	Haberleşme	RS-485 (PELCO-D)
ICR	-	Lens	3,7 mm
HLM	Var	Koruma Sınıfı	IP68
ACE	Var	Besleme	DC12V
Gürültü Giderme	Var (Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı)	Çalışma Sıcaklığı/Nem	- 10°C ~ + 50°C / 30% ~ 80% RH
Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Seçilebilir	Depolama Sıcaklığı/Nem	- 20°C ~ + 60°C / 20% ~ 90% RH
Gece & Gündüz	Otomatik (Gece/Gündüz), Renkli, S/B		

