

KAREL

CKV420-A60

Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Super HAD II CCD
- 2.8-12mm AVF Mercek
- WDR (Dinamik Işık Dengeleme)
- Sayısal Zoom (x1 ~x10)
- Gece / Gündüz Özelliği
- Su Geçirmez (IP68)
- 600 TVL Çözünürlük
- 23 Adet IR LED
- 0.1 Lüks F1.2 / 0.0001 Lüks (Sens-Up X256) (Renkli)
- 3DDNR (3D Sayısal Gürültü Giderme)
- LSC (Lens Gölgesi Dengeleme)
- DIS (Sayısal Resim Sabitleme)
- DC İris kontrol
- ESC (Elektronik Pozlama Kontrol)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleyme
- Hareket Algılama
- Türkçe Menü



Teknik Özellikler

Sensör	1/3" Sony Super HAD II CCD	Gürültü Giderme	3D DNR (Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı)
Çözünürlük	600 TVL	Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Seçilebilir
Min. Aydınlatma	0 Lüks (IR Açık)	Gece & Gündüz	Oto. (Gece / Gündüz) / CDS / Renkli / S/B
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	Sens-up	Var (x256)
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	DIS	Açık / Kapalı
S/N Oranı	>52 dB (AGC Kapalı)	LSC	Açık / Kapalı
Beyaz Ayarı	ATW / AWC / PUSH / Elle Ayarlanabilir	İmaj Aynalama	Dondurma/Dikey-Yatay Çevirme/Döndürme/Negatif (Açık/Kapalı)
Elektronik Pozlama Kontrolü (ESC)	Otomatik / Elle 1/60 s - 1/100,000 s (NTSC) 1/50 s - 1/100,000 s (PAL)	Keskinlik	Ayarlanabilir
Arka Işık Ayarı (BLC)	BLC (Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Seçilebilir)	Eksen	4 Eksen
OSD	Üzerinde	Boyutlar	128 (Ø) x 104 (Y)
Özel Hayat Maskeleyme	Açık (6 Bölge) / Kapalı	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
Hareket Algılama	Açık (240 Bölge) / Kapalı	Lens	4.3 mm Sabit Mercek
WDR	Açık / Kapalı Seçilebilir	Koruma Sınıfı	IP68
HLM	Ayarlanabilir	Besleme	DC12V
Tonlama Adaptasyonu (ATR)	-	Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
		Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

