

#### Önemli Özellikler:

- 27x Optik Zoom
- 420TVL Çözünürlük
- 0.8 Lüks Minimum Aydınlatma
- RS 485 Haberleşme



#### Teknik Özellikler

Sensör	1/4" SONY	Dikey Hızı	-
Çözünürlük	420 TVL	Yatay Hızı	-
Min. Aydınlatma	0.8 Lüks	BLC	Açık / Kapalı
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	DNR	-
S/N Oranı	>48 dB	AGC	Otomatik
Senkronizasyon	Dahili	Baud Rate	2400 / 4800 / 9600
Optik Zoom	27x Optik Zoom	Protokol	Pelco-D, Pelco-P
Sayısal Zoom	-	Önkurgu (Preset)	-
Fokal Mesafe	3.9 - 97.2 mm	Önkurgu (Preset) Hızı	-
Görüş Açısı	80° - 4° 2'	Kamera ID	-
Özel Hayat Maskeleye	-	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
Beyaz Ayarı	ATW	Alarm Giriş / Çıkış	-
Gece & Gündüz	-	Besleme	DC 12V
WDR	-	Enerji Harcama	3.6 W (Maks)
ICR	-	Koruma Sınıfı	-
Elektronik Pozlama Kontrolü	1/60 s ~ 1/100,000 s (NTSC) / 1/50 s ~ 1/100,000 s (PAL)	Isıtıcı & Fan	-
Gama Doğrulama	0.45	Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
Haberleşme Arayüzü	RS-485	Ağırlık	420 gr
		Boyutlar	45 (G)mm x 45 (Y)mm x 72 (D)mm