

## Özellikler:

İç/dış mekan, 960p mini bullet IP kamera.  
Ofis, mağaza, otel, restoran, spor, park alanları ve okul gibi mekanlarda kullanıma uygun.

- 1/2,5" Aptina Progressive Scan CMOS
- 1280x960 @ 30fps
- SIP
- T-WDR; Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu ayarlayarak görüntüyü netleştirir.
- 3D-DNR; 3 Boyutlu Sayısal Gürültü Giderme
- 6x Dijital Zoom
- e-PTZ



20m IR Mesafesi



## Teknik Özellikler

Sensör	1/2,5" Aptina Progressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli:0.5 lux @ (F1.2, AGC Açık), S/B:0 lux @ F1.2 (IR Açık)
S/N Oranı	>50dB
Gece / Gündüz	Otomatik / Renkli / S/B/Değiştirilebilir
Mekanik Filtre	Var
Elektronik Shutter Hızı	1/5-1/100,000sn
Lens Tipi	6mm, F1.6, Asterik, IR Düzeltmeli
IR LED Sayısı	25 Adet
IR LED Görüş Mesafesi	20m
Smart IR	-
WDR	T-WDR (100dB)
DNR	3D-DNR
Otomatik Elektronik Shutter (AES)	Otomatik/Elle
Dijital Yavaş Shutter (DSS)	X2 - X28
Sens-up	x5
Dijital Zoom	Zoom 6X
ePTZ	Var
Özel Hayat Maskeleye	4 Bölge
Hareket Algılama	299 Bölge
Alarm Girişi	-
Alarm Çıkışı	-
Protokoller	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, SIP
Sıkıştırma Formatı	H264, MPEG4, MJPEG
Çözünürlük	Akış 1: 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720), 30fps (704 x 576) Akış 2: 30fps (640 x 480), 30fps (640 x 360), 30fps (320 x 240), 30fps (300 x 192)
Eşzamanlı Akışlar	Akış 1: 960p@30fps + Akış 2: 640x480 @30fps
Eşzamanlı Bağlantılar	Akış 1: Max 5, Akış 2: Max 10
Çift Cam	Var
Yansıma Önleyici	Var
Dış Kutu Malzemesi	Alüminyum
SD card	64GB
Koruma Sınıfı	IP66
ONVIF	2.2
PSIA	1
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +60 °C
Çalışma Gerilimi	PoE
Çalışma Akımı	DC12V=10% / PoE
PoE Sınıfı	802.3af
Güç	2.3W, 5.3W (IR Açık)



WDR Kapalı



WDR Açık



Normal Lens



IR Düzeltmeli Lens

