

Özellikler:

İç/dış mekan, 3MP, gerçek WDR, uzaktan ayarlanabilir odaklu IP bullet kamera. Yüksek çözünürlük, müdahalesi zor ve uzaktan netlik ayarı yapılması istenen alanlarda kullanıma uygun.

- 1/3" Aptina Progressive Scan CMOS
- 2048x1536 @ 15fps
- 24 Adet IR Led
- T-WDR; Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu ayarlayarak görüntüyü netleştirir.
- FAF; Filtre Tetiklemeli Otomatik Fokus
- 3D-DNR; 3 Boyutlu Sayısal Gürültü Giderme
- 6x Dijital Zoom
- e-PTZ



Teknik Özellikler	
Sensör	1/3" Aptina Progressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli:0.5 lux @ F1.2 (AGC Açık), S/B:0 lux @ F1.2 (IR Açık)
S/N Oranı	>50dB
Gece / Gündüz	Otomatik / Renkli / S/B/Değiştirilebilir
Mekanik Filtre	Var
Elektronik Shutter Hızı	1/5- 1/100,000sn
Lens Tipi	3-10.5mm Motorize Lens , F1.4,Asferik, IR Düzeltmeli, AVF
LED Sayısı	24 Adet LED
IR LED Görüş Mesafesi	20m
Smart IR	-
WDR	T-WDR (100dB)
DNR	3D-DNR
Otomatik Elektronik Shutter (AES)	Otomatik/Elle
Dijital Yavaş Shutter (DSS)	X2 - X8
Sens-up	x5
Dijital Zoom	Zoom 6X
ePTZ	Var (720p ve altı)
Özel Hayat Maskeleye	4 Bölge
Hareket Algılama	298 Bölge
Alarm Girişi	1
Alarm Çıkışı	1
Protokoller	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP,HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, SIP
Sıkıştırma Formatı	H264,MPEG4,MJPEG
Çözünürlük	Akış 1:15fps(2048_1536),30fps(1920_1080),30fps(1280_960),30fps(1280_720),30fps(704_576), Akış 2:30fps(640_480),30fps(640_368),30fps(320_240),30fps(300_192)
Eşzamanlı Akışlar	Akış 1: 2048_1536 @15fps + Akış 2: 640x480 @30fps
Eşzamanlı Bağlantılar	Akış 1: Max 5, Akış 2: Max 10
Çift Cam	Var
Yansımaya Önleyici	Var
Dış Kutu Malzemesi	Alüminyum
SD card	64GB
Koruma Sınıfı	IP66
ONVIF	2.2
PSIA	1
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +60 °C
Çalışma Gerilimi	DC12V±10% / PoE
Çalışma Akımı	260mA (IR Kapalı)
PoE Sınıfı	802.3af
Güç	3.1W Normal, 5W (IR Açık)



Düşük Çözünürlüklü Kamera



Yüksek Çözünürlüklü Kamera



Ayarlanabilir Fokus Kapalı



Ayarlanabilir Fokus Açık

