

**Özellikler:**

İç mekan, 1 MP IP küp kamera. Sesli ve görüntülü izlemenin gerekli olduğu bebek izleme ve hasta takip gibi durumlarda iç mekanda kullanıma uygun.

- 1/4" Sony Exmor CMOS Sensor
- 1280x720 @ 25 fps
- 10 Adet IR Led
- 120° Görüş Açısı
- Ses Algılama
- Alarm Girişi/Çıkışı
- 2.8mm Geniş Açılı Lens
- PoE




PIR Hareket Sensörü

10m IR Mesafesi

Dahili Mikrofon




Teknik Özellikler	
Sensör	1/4" Sony Exmor CMOS
Min. Aydınlatma	0 Luks (IR Açık)
S/N Oranı	>50dB
Video Çıkış	1 A/V
Gece / Gündüz	Otomatik / Renkli / S/B / Ayarlanabilir
Mekanik Filtre	Var
Lens Tipi	2.8mm Sabit Lens
IR Led	10 adet
Görüş Mesafesi	10m
WDR	D-WDR
DNR	3D-DNR
Aynalama	Kapalı/Yatay/Düşey/Yatay-Düşey
Resim Çevirme	Var
Dijital Zoom	Var
ePTZ	Var
Özel Hayat Maskeleyme	8 Bölge
Hareket Algılama	PIR+Video
Ses Algılama	Var
Çift Yönlü Ses	Var
Wireless	-
PIR Sensör	Var
SD Kart Desteği	64GB
Alarm Girişi	1
Alarm Çıkışı	1
Arayüz	IRJ45 10M/100M Ethernet Port
Protokoller	IPv6, IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, 3GPP, ICMP, Samba, HTTPS
Sıkıştırma Formatı	H.264, MPEG4, MJPEG
Akış Sayısı	3
Çözünürlük	H.264: 1280x720 / 640x352 / 320x176 / 160x80 MJPEG: 1280x720 / 640x352 / 320x176 / 160x80 MPEG4: 640x352 / 320x176 / 160x80
Ayarlanabilir Bitrate	64Kbps~8Mbps (CBR/ VBR Ayarlanabilir)
Eşzamanlı Akışlar	Akış 1: 720p@30fps + Akış 2: D1@30fps + Akış 3: VGA@30fps
Eşzamanlı Bağlantılar	En Fazla 20
ONVIF	2.2
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - +40 °C
Çalışma Gerilimi	DC12V+10%/ PoE
Çalışma Akımı	250mA (IR Kapalı)
PoE Sınıfı	802.3af
Güç	3W



Normal Kamera



Ses Algılamalı Kamera



Normal Kamera



PIR Dedektörlü Kamera

