

Özellikler:

İç mekan, 960p, mini IR dome IP kamera.
Ofis, mağaza, otel, restoran, spor salonu ve okul gibi iç mekanlarda kullanıma uygun.

- 1/2,5" Aptina Progressive Scan CMOS
- 1280x960@30fps
- SIP
- PoE
- 3D-DNR; 3 Boyutlu Sayısal Gürültü Giderme
- 6x Dijital Zoom
- e-PTZ

**Teknik Özellikler**


| | |
|-----------------------------------|--|
| Sensör | 1/2,5" Aptina Progressive Scan CMOS |
| Min. Aydılatma | Renkli:0.5 lux @ F1.2 (AGC Açık), S/B:0 lux @ F1.2 (IR Açık) |
| S/N Oranı | >50dB |
| Gece / Gündüz | Otomatik / Renkli / S/B/Değiştirilebilir |
| Mekanik Filtre | Var |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/5- 1/100,000sn |
| Lens Tipi | 3.6mm Asferik, IR Düzeltmeli |
| LED Sayısı | 1 Array LED |
| IR LED Görüş Mesafesi | 10m |
| Smart IR | Var |
| WDR | - |
| DNR | 3D-DNR |
| Otomatik Elektronik Shutter (AES) | Otomatik/Elle |
| Dijital Yavaş Shutter (DSS) | X2 - X8 |
| Sens-up | x5 |
| Dijital Zoom | Zoom 6X |
| ePTZ | Var |
| Özel Hayat Maskeleye | 4 Bölge |
| Hareket Algılama | 299 Bölge |
| Alarm Girişi | - |
| Alarm Çıkışı | - |
| Protokoller | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS,DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, SIP |
| Sıkıştırma Formatı | H264, MPEG4, MJPEG |
| Çözünürlük | Akış 1: 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720), 30fps (704 x 576). Akış 2: 30fps(640 x 480), 30fps(640 x 360), 30fps (320 x 240), 30fps (300 x 192) |
| Eşzamanlı Akışlar | Akış 1: 960p@30fps + Akış 2: 640x480 @30fps |
| Eşzamanlı Bağlantılar | Akış 1: En fazla 5, Akış 2: En fazla 10 |
| Çift Cam | Var |
| Yansımaya Önleyici | Var |
| Dış Kutu Malzemesi | Plastik |
| SD card | 64GB |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| ONVIF | 2.2 |
| PSIA | 1 |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ~ +60 °C |
| Çalışma Gerilimi | PoE |
| Çalışma Akımı | 63mA |
| PoE Sınıfı | 802.3af |
| Güç | 3W |



1/2,5" Sensör



1/3" Sensör



1/4" Sensör

