

Özellikler:

İç/dış mekan, 20x zoom, 1080p, IP speed dome kamera. Havaalanları, AVM'ler ve kalabalık meydanlar gibi zoom ve yüksek çözünürlük ihtiyacı olan alanlarda kullanıma uygun.

- 1/2.8" 3.27M Progressive CMOS Image Sensor
- 1920x1080 @ 30fps
- 20x Optik, 12x Dijital Zoom (240x)
- T-WDR; Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu ayarlayarak görüntüyü netleştirir.
- Yatayda 360°, Dikeyde 182° Hareketli



Teknik Özellikler	
Sensör	1/2.8" 3.27M Progressive CMOS Image Sensor
Optik Zoom	20x
Odak Aralığı	4.7mm(F1.6)-94.0mm(F3.5)
Dijital Zoom	12x (Toplam 240x)
En Yakın Fokus Mesafesi	10-1.000mm
Çözünürlük	1080p
ICR	Var
Sense-up	-3-28dB, 1/1-1/10.000
Beyaz Ayarı	Auto/ATW/Indoor/ Outdoor/One Push/ Manuel
Özel Hayat Gizleme	144 Bölge
Yatay Hareket	360°
Dikey Hareket	182°
Yatay Hareket Hızı	0.1 - 360 / s
Dikey Hareket Hızı	0.1 - 90 / s
Preset Hızı	En Fazla 360°/s
Preset	256 Preset
Tur	8
Tarama	8
Turlar arası bekleme süresi	1-240 s
WDR	Açık/Kapalı/Otomatik
Minimum Aydınlatma	0.08Lux (1/4 s, 50 IRE)
S/N Oranı	50dB
Alarm Girişi	4 Giriş / 1 Çıkış
Baud Oranı	2400-38400
Desteklenen Hab. Protokolleri	STD, Pelco-D,P
Hareket Algılama	144 Bölge
Ağ Arayüzü	Ethernet 10/100 Base-T
Görüntü Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264 H.264/ M-JPEG
Akış Sayısı	4
Çözünürlük	320x240-1920x1080
Ayarlanabilir Bit Oranı	32k-12Mbps (VBR/CBR)
ONVIF	2.2
PSIA	1
Ağ Protokolleri	TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, ICMP, ARP, HTTPS, ONVIF, PSIA, SNMP
Resim Çerçeve Oranı	30fps @ 1080p
Preset	256
Çalışma Sıcaklığı	-50°C - +50°C
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış
Güç	DC12V/ 1.5A AC24V 1A Heater : AC24V 2A DC12V/ 24C



WDR Kapalı



WDR Açık



Düşük Çözünürlüklü Kamera



Yüksek Çözünürlüklü Kamera

