

**Özellikler:**

İç/dış mekan, 1080p IP vandal proof kamera.  
Banka, ATM'ler ve okullar gibi saldırı riski yüksek iç/dış mekanlarda kullanıma uygun.

- 1/3" Aptina Progressive Scan CMOS
- 1920x1080 @ 30fps
- T-WDR; Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu ayarlayarak görüntüyü netleştirir.
- 3D-DNR; 3 Boyutlu Sayısal Gürültü Giderme
- 6x Dijital Zoom

**Teknik Özellikler**

Sensör	1/3" Aptina Progressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli:0.2 lux @ F1.2 (AGC Açık), S/B:0 lux @ F1.2 (IR Açık)
S/N Oranı	>50dB
Gece / Gündüz	Otomatik / Renkli / S/B/Değiştirilebilir
Mekanik Filtre	Var
Elektronik Shutter Hızı	1/5- 1/100,000sn
Lens Tipi	3-10.5mm , F1.4, Asferik, IR Düzeltmeli
LED Sayısı	30 Adet LED
Görüş Mesafesi	15m
Smart IR	-
WDR	T-WDR (100dB)
DNR	3D-DNR
Otomatik Elektronik Shutter (AES)	Otomatik/Elle
Dijital Yavaş Shutter (DSS)	X2 - X8
Sens-up	x5
Dijital Zoom	Zoom 6X
ePTZ	-
Özel Hayat Maskeleye	4 Bölge
Hareket Algılama	299 Bölge
Alarm Girişi	1
Alarm Çıkışı	1
Protokoller	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, SIP
Sıkıştırma Formatı	H264, MPEG4, MJPEG
Çözünürlük	Akış 1: 30fps(1920 x 1080), 30fps(1600 x 1200), 30fps(1280 x 960), 30fps(1280 x 720), 30fps(704 x 576), Akış 2: 30fps(640 x 480), 30fps(640 x 368), 30fps(320 x 240), 30fps(300 x 192)
Eşzamanlı Akışlar	Akış 1: 1080p@30fps + Akış 2: D1@30fps
Eşzamanlı Bağlantılar	Akış 1: Max 5, Akış 2: Max 10
Çift Cam	Var
Yansıma Önleyici	Var
Dış Kutu Malzemesi	Alüminyum
SD card	64GB
Koruma Sınıfı	IP66
ONVIF	2.2
PSIA	1
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +60 °C
Çalışma Gerilimi	DC12V±10% / PoE
Çalışma Akımı	270mA (IR Kapalı)
PoE Sınıfı	802.3af
Güç	3.2W/Normal 5.6W (LED Açık)



WDR Kapalı



WDR Açık



Normal Lens



IR Düzeltmeli Lens

