





Model	MS-C5361-EPB
Mega Piksel	5.0 Mega Piksel
Görüntü Sensörü	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	2560 x 1920
Video Sıkıştırma	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264 / MJPEG
Frame Hızı	20fps(2560×1920), 20fps(2592×1520), 30fps(2304×1296), 30fps (1920×1080)
Lens	5,3-64 mm / 12x Optik Zoom
Görüş Açısı	H49°~H3.9°/D59.4°~D4.8°/V38.2°~V2.9°(Wide-Tele)
IR Led Sayısı	4 Array Led
Gece Görüş Mesafesi	100 mt.
Minimum Işık Oranı	Color: 0,005 Lux@F1.2 / B&W: 0 Lux (IR Led Açık)
Day&Night	True Day&Night (ICR)
Pan / Tilt Açısı	Pan: 360° - Tilt: -45°~ 30°
Wide Dyn. Range (WDR)	Super WDR up to 120 dB
Digital Noise Red. (DNR)	3D-DNR
ROI / BLC	Var
Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Maskeleme	Var
Hareket Algılama	Var
SIP/VoIP Desteği	Var, Voice & Video-over-IP
Olay Tetiklemeler	Hareket Algılama, Network Kaybı
Shutter Hızı	1/5 ~ 1/100.000 sn.
Video Bit Rate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR/VBR)
Ethernet Girişi	1 Adet RJ 45 10/100M
Network Depolama	NAS (NFS, SMB/CIFS Destekler)
SD Card Desteği	Var (128 GB)
Onvif	Profile S
Protokoller	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, Ipv6 PPPoE, VLAN
Alarm I/O	1/1
Power Over Ethernet (PoE)	802.3/at
Güç Tüketimi	11,5 W Max. / 15,5 W (IR Led Açık)
Koruma Sınıfı	IP 66
Çalışma Voltajı	DC 12V

5.0 Mp PTZ IR Bullet IP Kameralar


Day




Night




WDR: On



WDR: Off




ROI: Off




Region of interest

ROI: On





Lower Quality
Higher Quality


Mask: Off





Mask: On



































"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"