









H.265+ SERIES
High Efficiency Video Coding



Model	MS-C5372-FPB
Mega Piksel	5.0 Mega Piksel Pro Dome Kamera
Görüntü Sensörü	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	2560x1920
Video Sıkıştırma	H.265+(HEVC Plus) / H.265 / H.264 / MJPEG
Frame Hızı	20 Fps&2560x1920 / 20 Fps&2592x1520 / 30 Fps&2304x1296 / 30 Fps&1920x1080
Lens	2,8-12 mm Motorize Lens
Görüş Açısı	H67.2°~H30.3° / D83.4°~D36.6° / V51.4°~V24°
IR Led Sayısı	3 Array Led
Gece Görüş Mesafesi	50-80 mt.
Minimum Işık Oranı	Color: 0,005 Lux@F1.2 / B&W: 0 Lux (IR Led Açık)
Day&Night	True Day&Night (ICR)
Wide Dyn. Range (WDR)	Super WDR up to 120 dB
Digital Noise Red. (DNR)	3D-DNR
Region Of Interest (ROI)	Var
Back Light Comp. (BLC)	Var
Maskeleme/Hareket Algılama	Var
Alarm Giriş/Çıkış	1/1
SIP/VoIP Desteği	Var, Voice & Video-over-IP
Shutter Hızı	1/5 ~ 1/100.000 sn.
Video Bit Rate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR/VBR)
Ethernet Girişi	1 Adet RJ 45 10/100M
Network Depolama	NAS (NFS, SMB/CIFS Destekler)
SD Card Desteği	Var (128 GB)
Power Over Ethernet (PoE)	Var
Onvif	Profile S
Ses Giriş/Çıkış	Dahili Mikrofon, 1 Adet Ses Çıkışı
Protokoller	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x
Çalışma Voltajı	DC 12V
Koruma Sınıfı	IP 67
Dayanıklılık Standardı	Vandal Proof IK 10
Ağırlık	1100 gr
Ebatlar	ø143mm x 107,4mm







5.0 Mp Pro IR Dome IP Kameralar










"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"