



Model	MS-C5375-PB
Mega Piksel	5.0 Mega Piksel Mini Dome
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	2592 x 1944
Video Sıkıştırma	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
Frame Hızı	20fps(2592x1944), 30fps (1920x1080), 30fps(1280x960), 30fps(1280x720), 30fps(704x576)
Lens	3,2 mm @ F2.0 / H98°/D124°/V73°
IR Led Sayısı	Smart IR II Led
Gece Görüş Mesafesi	25 mt.
Minimum Işık Oranı	Color: 0,005Lux@F1.2 / B&W: 0 Lux (IR Led Açık)
Day&Night	True Day&Night (ICR)
Wide Dyn. Range (WDR)	Super WDR up to 120 dB
Gelişmiş İşlevler	Hareket Algılama, Maskeleyme, BLC, HLC, 2D-3D DNR, ROI, Anti-fog, White Balance, EIS, IP Adres Filtreleme
Protokoller	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
SIP/VoIP Desteği	Var, Voice & Video-over-IP
Olay Tetiklemeler	Hareket Algılama, Network Kaybı, Sesli Alarm
Shutter Hızı	1sn ~ 1/100.000 sn.
Video Bit Rate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR/VBR)
Görüntü Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness
Web Erişimi	IE / Firefox / Chrome / Safari Browser
Ethernet Girişi	1 Adet RJ 45 10/100M
Network Depolama	NAS (NFS, SMB/CIFS Destekler)
SD Card Desteği	128 GB Micro SD/SDHC/SDXC
Power Over Ethernet (PoE)	802.3af
Onvif	Profile S & G
Dahili Mikrofon	Var
Ses Sıkıştırma	G.711/AAC
Güç İhtiyacı	2,5 W Max, 4 W Max (IR Led Açık)
Koruma Sınıfı	IP 67 / Vandal Proof - IK 10
Ebatlar	ø106mm x 76,5mm
Çalışma Isısı	-40°C ~ 60°C

