



<b>Model</b>	<b>MS-C8163-PB</b>
Mega Piksel	8.0 Mega Piksel <b>4K Mini Bullet</b>
Görüntü Sensörü	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	3840 x 2160
Video Sıkıştırma	<b>H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG</b>
Frame Hızı	15fps(3840x2160), 30fps(3072x2048), 30fps(2592x1944), 30fps(2592x1520), 30fps(2048x1536), 30fps(1920x1080), 30fps(1280x960), 30fps(1280x720), 30fps(704x576)
Lens	4 mm @ F1.6
Görüş Açısı	H90°/D104°/V51°
IR Led Sayısı	10 Array Led
Gece Görüş Mesafesi	30 mt.
Minimum Işık Oranı	Color: 0.01Lux @F1.2, B/W: 0Lux with IR on
Day&Night	True Day&Night (ICR)
Wide Dyn. Range (WDR)	<b>Super WDR up to 120 dB</b>
Gelişmiş İşlevler	Hareket Algılama, Maskeleyme, BLC, HLC, 2D-3D DNR, ROI, Anti-fog, White Balance, EIS, IP Adres Filtreleme
Protokoller	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Olay Tetiklemeler	Hareket Algılama, Network Kaybı
Olay Davranışları	FTP Upload/SMTP Upload/SD Card Record/SIP Phone/HTTP Notification
SIP/VoIP Desteği	Var, Voice & Video-over-IP
Olay Tetiklemeler	Hareket Algılama, Network Kaybı
Web Erişim	Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser
Shutter Hızı	1/100000s ~ 1s
Video Bit Rate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR/VBR)
Ethernet Girişi	1 Adet RJ 45 10/100M
Network Depolama	NAS (NFS, SMB/CIFS Destekler)
SD Card Desteği	Var (256 GB)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE (802.3af)
Onvif	Profile S&G
Koruma Sınıfı	IP 67
Çalışma Voltajı	DC 12V
Çalışma Isısı	-40°C ~ 60°C



*"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"*