

NTE-2010S

SWITCH

8 Portlu Gigabit Uplink PoE Anahtarı



Özellikleri

- * Otomatik algılama güçlü cihaz (PD)
- * Çoğu PoE uç cihazı için emniyetli ve güvenilir güç
- * Tak & Çalıştır. Yapılandırma gerektirmez;
- * IEEE802.3af/at'ye tam uyumlu
- * 10/100/1000Mbps Uplink bulunan IP güvenliği için tasarlanmıştır

Teknik Özellikleri

Model	NTE-2010S
Sistem	
Ağ Standartları	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Hızlı Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Akış Kontrolü IEEE 802.3af Ethernet üzerinden Güç IEEE 802.3a Ethernet üzerinden Yüksek Güç
PoE gücü	Kablo bağlantısı: Çiftler üzerinden sağlanan veri & güç 1/2 ve 3/6 veya 4/5 (+) ve 7/8 (-) Kablo: UPT cat. 5 veya daha yüksek
İşlem tipleri	Depola ve ilet Yarı çift yönlü geri basınçlı; IEEE802.3x tam-çift yönlü akış kontrolü
Geçici bellek	Her birim için 2.4MB gömülü bellek
Ağ gecikmesi	Depola ve ilet modunda 64 bit çerçeveler için 20us'den az
Güç Girişi	DC44-56V
Mekanik Mahafaza	Metal gövde
Ebatlar	217x105x28mm (UxGxY)
Ağırlık	1.2KG
Kurulum	Masaüstü
LED Göstergeler	Sistem: Güç, PoE Maksimum güç Port başına: Bağlantı, Aktivite, Hız PoE aktif, PoE hata
Çalışma Sıcaklığı	-10-40°C
Depolama Sıcaklığı	-20-70°C
Çalışma Nem Oranı	%90 maksimum bağıl nem, yoğunlaşmayan
Saklama Nem Oranı	%90 maksimum bağıl nem, yoğunlaşmayan
Güvenlik	CE/ROHS/FCC