


TR0404/0804/1604HD-S


4/8/16 Kanal HD-SDI 1080P 2U Standalone DVR



Özellikleri

- 4/8/16/ kanalda 1080p ye kadar yükseltilebilir canlı önizleme
- H.264 çift akışlı video sıkıştırma
- DVR0404HD-S: Max 100/120fps@1080p
DVR0804/1604HD-S: Max 200/240fps@1080p
- HDMI / VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 4 kanal senkronize gerçek zamanlı yeniden oynatma, GRID ara yüz& akıllı arama
- Neutron / Dahua PTZ dome kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- 8 HDD desteği 32TB kadar, 1 eSATA 16TB kadar, 4 USB2.0
- Çoklu ağ izleme:Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS

Sistem Bağlantıları



Teknik Özellikleri

Modeller	TR0404HD-S	TR0804HD-S	TR1604HD-S
Sistem	Çift çekirdekli işlemci		
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX		
Video			
IGirişi	4 kanal, BNC	8 kanal, BNC	16 kanal, BNC
Standart	1080P(25/30) / 720P(25/30,50/60)		
Ses			
Girişi	4 kanal, BNC	8 kanal, BNC	16 kanal, BNC
Çıkışı	1 kanal, BNC		
Çift yönlü ses iletişimi	1 kanal girişi, 1 kanal çıkışı, BNC		
Görüntü			
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, BNC		
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768		
Görüntü Bölmesi	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
Gizlilik Maskeleyesi	Her bir kameranın gizlilik maskeleyesi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan		
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt		
Kayıt			
Video/Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711		
Çözünürlük	1080P(1920x1080), 720P(1280x720), D1(704x576 / 704x480), CIF(352x288 / 352x240)		
Kayıt Hızı	Ana Akış Ekstra Akış	Max 100/120fps@1080p D1/CIF(25/30fps)	Max 200/240fps@1080p
Kayıt Bit Hızı	256~8096Kb/s		
Kayıt Modu	Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), durdurma		
Kayıt Aralığı	1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn		
Video Algılama & Alarm			
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ hareketi, Tur,Alarm,E-Posta,FTP,Sesli uyarıcı & Ekran ip uçları		
Video Algılama	Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22x18), Video kaydı & Boş kamera		
Alarm Girişi	4 kanal	8 kanal	16 kanal
Röle Çıkışı	6 kanal		
Kayıt İzleme & Yedekleme			
Kayıt İzleme	1/2/4	1/2/4/8	1/2/4/8/9/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama		
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı başlat, Yavaş başlat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla,Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom		
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network / eSATA Aygıtı / Dahili SATA Yazıcı/ Network		
Ağ Bağlantısı			
Ethernet	RJ-45 port (10/100M/1000M)		
Ağ Bağlantı Özelliği	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server		
Maksimum Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı		
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
Depolama			
Dahili HDD	8 SATA port (8HDD veya 6HDDs+1CD/DVD-RW), 32TB kadar		
Harici HDD	1 eSATA port (Max 4 SATA HDD), 16TB kadar		
Yardımcı Arayüz			
USB	4 port (2 Arka), USB2.0		
RS232	1 port, PC haberleşmesi & Klavye		
RS485	1 port, PTZ kontrol için		
Genel			
Güç Kaynağı	AC 100~240 V, 50/60 Hz		
Güç Tüketimi	40W (HDD'siz)		
Çalışma Ortamı	-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa		
Ebatlar (WxDxH)	2U, 440mmx460mmx89mm		
Ağırlık	6.5kg (HDD'siz)		