

Network Video Kayıt Cihazı

NVRmini 2

- Network Video Kayıt Cihazı
- Server – Client Mimarisi
- Megapiksel kamera ve H.264 sıkıştırma formatı desteği
- Megapiksel Kayıt için yüksek throughput değeri
- Limitli bant genişliğine sahip uzak istemci için çoklu stream özelliği
- Panomorph PTZ (360°) Desteği – Immervision
- Nuuo POS BOX veya Ethernet(TCP/IP) ile Point of Sale (POS) desteği
- Uzak I/O Çözümü ve Kamera I/O entegrasyonu
- Cihaz Göstergeli E-Harita
- Tak Çalıştır HDD desteği
- E-Sata harici depolama desteği
- Raid 0, 1, 5 ve 10 seviyeleriyle veri kaybı önleme
- Web tabanlı yönetim (IE 7 veya üzeri) ve canlı görüntüleme
- Grafik arayüz üzerinden programlanabilir takvimli kayıt
- Digital PTZ ve Bir kamera üzerinden çok kanallı görüntüleme
- E-Posta desteği
- Çoklu monitör ile 128 kanal uzaktan canlı görüntüleme
- 5 Video Analiz Aramalı Akıllı Kayıt oynatma Sistemi
- Digital watermark desteği
- Kolay kamera kontrolü için Joystick desteği
- 40'in üzerinde IP kamera markası ve 1100 den fazla model desteği
- NUUO Merkezi yönetim Sistemi (CMS) desteği
- iPhone, iPad, Android ve BlackBerry Desteği


NE-2020

2 Kanal


NE-4080

8 Kanal

NE-4160

16 Kanal

NE-Mini Up02

2 Kanal Lisans

**NE-2020 NVR Cihazlar,
NE-Mini UP02 lisansı ile maks.
4 Kanal kapasiteye artırılabilir**

- Çoklu Görüntüleme



Yazılım Özellikleri

GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü)



Server - Client Mimarisi



Gömülü Linux



Kolay Kurulum



Web Tabanlı Canlı İzleme



CMS Uyumlu



Çoklu Mobil Platform Desteği



Akıllı Arama



RAID 0,1,5,5+,10



PTZ Kontrol



128 Kanal Canlı İzleme



e-Mail Bildirimi



Point of Sale (POS) Desteği

Model	NE-2020/NE-2040		NE-4080/NE-4160	
Kamera Kayıt	1~2(4)	1~4	1~8	1~16
Playback Kanal	2(4)	4	8	16
HDD Sayısı	2xSATA II		4xSATA II	
HDD Başına Kapasite	3TB		3TB	
RAID seviyesi	RAID 0,1		RAID 0,1,5,10	
Harici Depolama	-		DAS (AXUS FIT300/ AXUS FIT500)	
I/O arayüzü	2 x USB 2.0		2 x USB 2.0, 1 x e-SATA	
Ağ Bağlantısı	10/100/1000 Mbps (RJ45 x1)		10/100/1000 Mbps (RJ45 x2)	
Güç Tüketimi	100-240V, 40W		100-240V, 90W	
Boyut(Y x G x D)	140.0 x 109.8 x 219.0 mm		140.0 x 183.4 x 219.0 mm	
Ağırlık	2.12 kg (HDD hariç)		2.97 kg (HDD hariç)	
Sıcaklık ve Nem	0°C ~ 40°C - 5% ~ 95%			
Sıkıştırma Formatı	MPEG4, M-JPEG, H.264, MxPEG			
Kayıt Performansı	60fps/120fps @1.3M, Toplam bitrate : 40Mbps		240fps @1.3M, Toplam bitrate : 80Mbps	
Kayıt Tipi	Sürekli, Takvimli, Olay Tetiklemeli ve Digital Giriş tetiklemeli			
Uzak Görüntüleme	Canlı görüntüleme, Preset/go, PTZ, uzak I/O, snapshot, çoklu-görüntüleme, digital PTZ, gelişmiş E-harita, band genişliği görüntüleme			
Ses & Video Kayıt	Ses ve Video Senkronize Kayıt			
POS	Canlı görüntüleme, kayıt, playback ve her işlem için arama			
Otomatik Yedekleme	Kayıtlı video otomatik yedekleme özelliği			
Akıllı Kayıt Arama	Hareket algılama, kayıp nesne, yabancı nesne, fokus kaybı, kamera görüşü kaybı			
Uzak Canlı Bağlantı	Uzak bağlantıyla toplam 64 kanala kadar görüntüleyebilme imkanı (16 kanal x 4 kullanıcı)			
Desteklenen Diller	English, Japanese, Traditional Chinese, Spanish, Deutsch, Finnish, French, Hungarian, Italian,Russian, Czech, Korean, Polish, Dutch, Serbian, Swedish, Portuguese (Brazil)			

NVRmini 2



Performans Tablosu	1.3mp			2mp			3mp		
	10fps	15fps	30fps	10fps	15fps	30fps	10fps	15fps	30fps
NE-4080 / 4160	16k	15k	11k	12k	10k	7k	13k	8k	6k
NE-2020 / 2040	4k	4k	4k	4k	4k	3k	4k	4k	3k