

## SC-BV2112-A



### Temel Özellikler

- 2 megapiksele kadar (1920 × 1080) çözünürlük
- ROI fonksiyon desteği
- Yüksek sıkıştırma oranı ile standart video sıkıştırması
- Progresif tarama, CMOS, gömülü marjin olmadan video hareketi yakalama
- Mobil takip için alt-akış ve çift akış desteği
- Yüksek performans ve uzun çalışma ömrü, kızılötesi LED, yaklaşık 20-30 metre IR mesafesi
- Yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128 GB'ye kadar
- Otomatik anahtarlar IR kesme filtresi
- PoE (Ethernet üzerinden güç)
- 3D DNR
- DWDR
- Giriş Koruma Düzeyi: IP66
- Otomatik iris, farklı takip ortamları için elektronik kesici
- Diğer fonksiyonlar: sıfırlama, kalp atışı, ayna vb.
- 3 eksenli ayarlama
- İhlal tespit ve sınır aşımı tespiti desteği
- İkinci kez video arama ve analizi için NVR'ye uyumlu VCA desteği

### Özellikler

Model	SC-BV2112-A
Parametreler	2 megapiksel Ağ Bullet Kamera
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" Progresif tarama CMOS
Min. Işıklandırma	0,01 Lüks @(F1,2,AGC ON), IR'li 0 Lüks 0,014 Lüks @(F1,4,AGC ON), IR'li 0 Lüks
Obuatör Hızı	1/3 sn. ile 1/100.000 sn. arası
Lens	2,8 - 12 mm @ F1,4, Görüş açısı: 113°-33,8°
Lens Montajı	Φ14
Gece ve Gündüz	Otomatik anahtarlar IR kesme filtresi
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Geniş Dinamik Aralık	Dijital WDR
Sıkıştırma Standardı	

Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG
H.264 Sıkıştırma Türü	Referans Profil / Ana Profil
Video Bit Hızı	32 Kbps – 8 Mbps
Ses Sıkıştırması	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Ses Bit Hızı	64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32-128 Kbps(MP2L2)
İkili Akış	Evet
<b>Görüntü</b>	
Maks. Çözünürlük	1920 × 1080
Kare Hızı	50 Hz: 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60 Hz: 30fps(1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
Görüntü Ayarları	Müşteri yazılımı ya da internet tarayıcısıyla ayarlanabilen dönme modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast
Arka ışık dengeleme	Evet, bölge opsiyonel
ROI	Destek
<b>Ağ</b>	
Ağ Depolama	NAS (NFS,SMB/CIFS desteği)
Alarm Tetikleyicisi	İhlal tespiti, Sınır aşım tespiti, Hareket tespiti, Dinamik analiz, Kurcalama alarmı, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Depolama istisnaları
Protokoller	TCP/IP, UDP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Genel	Tek tuşla sıfırlama, flaş koruma, ikili akış, kalp atışı, ayna, şifre koruma, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtreleme, anonim erişim
Standart	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
<b>Arabirim</b>	
İletişim Arabirimi	1 RJ45 10M/100M Ethernet arabirim
Alarm Arabirimi	1 alarm I/O (Giriş /Çıkış)
Ses arabirimi	1 ses I/O (Giriş /Çıkış)
Yerleşik depolama	Yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128 GB'ye kadar
<b>Genel</b>	
Çalışma Koşulları	-30 °C – 60 °C arası (-22 °F – 140 °F arası) %95 ya da daha az nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 V DC ± %10 PoE (802,3af)
Güç Tüketimi	Maks. 5,5 W (Maks. 7,5W, IR kesme filtresi açıkken)
Giriş Koruma Düzeyi:	IP66
IR Menzili	Yaklaşık 20 - 30 metre
Ebatlar	95 × 105 × 258,6 mm (3,74" × 4,13" × 10,18")
Ağırlık	1.200 g