



Model	SP EX1623G1-IZ
Mega Piksel	2.0 Mega Piksel
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264
Frame Hızı	25 Fps & 1920x1080
<b>Lens</b>	<b>2,8-8 mm Motorize Mp Lens</b>
IR Led Sayısı	4 Array Led
Gece Görüş Mesafesi	25-30 mt.
Minimum Işık Oranı	0,01 Lux@ (F1.2, AGC Açık) - 0,028 Lux@ (F2.0, AGC Açık)
Day&Night	True Day&Night (ICR)
Back Light Comp. (BLC)	Auto / Manual
Auto Gain Control (AGC)	Auto / Manual
Wide Dyn. Range (WDR)	Digital WDR
Digital Noise Red. (DNR)	3D-DNR
White Balance	Auto / Manual
Genel İşlev	Anti-flicker, Heartbeat, Mirror, Password Protection, Privacy Mask, Watermark
Video Bit Rate	32 Kbps ~ 8192 Kbps
Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Power Over Ethernet (PoE)	Dahili, 802.3af, class 3
Onvif	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
<b>Mikrofon</b>	<b>Dahili</b>
<b>SD Card</b>	<b>128 GB</b>
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Elektronik Shutter	Var
Shutter Hızı	1/3 sn ~ 1/100.000 sn
S/N Oranı	50 dB
Koruma Sınıfı	IP 67
Çalışma Voltajı	DC 12V / PoE (802.3af, class 3)
Güç Tüketimi	12 VDC, 0.9 A, max. 11 W; PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.4 A to 0.2 A, max. 12.9 W
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)
Ebatlar	105 mm × 244.4 mm (4.1" × 9.6")

