



Model

SP EX2204IW-DE3

Mega Piksel	2.0 Mega Piksel
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080
Video Sıkıştırma	H.265+ / H.265 / H.264
Frame Hızı	25 Fps & 1920x1080
Lens	2,8-12 mm Mp Motorize Lens
Optik Zoom	4x
Dijital Zoom	16x
IR Led Sayısı	3 Array Led
Gece Görüş Mesafesi	25-30 mt.
Smart IR	Var
Minimum Işık Oranı	Color: 0.05 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0.005Lux @ (F2.0, AGC ON)
Day&Night	True Day&Night (ICR)
Back Light Comp. (BLC)	Auto / Manual
Auto Gain Control (AGC)	Auto / Manual
Wide Dyn. Range (WDR)	Dijital WDR
Digital Noise Red. (DNR)	3D-DNR
White Balance	Auto / Manual
Preset	300 Adet
Patrol	8 Adet
Video Bit Rate	32 Kbps ~ 8192 Kbps
Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Power Over Ethernet (PoE)	Dahili, 802.3af, class 3
Onvif	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
NAS Desteği	Var
Alarm Giriş/Çıkış	1/1
Genel İşlev	Anti-flicker, Heartbeat, Mirror, Password Protection, Privacy Mask, Watermark

SD Card

128 GB

Video Analiz

Sınır İhlali, İhlal Tespiti, Bölge Giriş Algılama, Bölge Çıkış Algılama, Fazla Nesne, Eksik Nesne, Ses Algılama

Protokoller

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Elektronik Shutter

Var

Shutter Hızı

1/1 sn ~ 1/10.000 sn

Koruma Sınıfı

IP 66

Çalışma Voltajı

DC 12V, and PoE (802.3af, class3) Max.: 9W

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C to 50 °C (-14 °F to 122 °F)

Ebatlar

Φ125mm × 137.2mm (Φ4.9"×5.4")

WDR: On



WDR: Off



DNR: On



DNR: Off



2.0 Mp



DNR

