



Model

SP EX2955FWD-IS

Mega Piksel	5.0 Mega Piksel
Görüntü Sensörü	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	2560 x 1920
Video Sıkıştırma	H.265+ / H.265 / H.264
Frame Hızı	25 Fps & 2560x1920
Lens	1,05 mm Mp Fisheye Lens
IR Led Sayısı	3 Array Led
Gece Görüş Mesafesi	25-30 mt.
Minimum Işık Oranı	0,01 Lux@ (F1.2, AGC Açık) - 0,034 Lux@ (F2.0, AGC Açık)
Day&Night	True Day&Night (ICR)
Back Light Comp. (BLC)	Auto / Manual
Auto Gain Control (AGC)	Auto / Manual
Wide Dyn. Range (WDR)	120 dB WDR
Digital Noise Red. (DNR)	3D-DNR
White Balance	Auto / Manual
Genel İşlev	Anti-flicker, Heartbeat, Mirror, Password Protection, Privacy Mask, Watermark
Video Bit Rate	32 Kbps ~ 8192 Kbps
Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Power Over Ethernet (PoE)	Dahili, 802.3af, class 3
Onvif	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Mikrofon Giriş/Çıkış	1/1
Alarm Giriş/Çıkış	1/1
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Fisheye Modları	180 Panorama View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, 360 Panorama View, 360 Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ, 360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, Panorama View, Panorama + 3PTZ, Panorama + 8PTZ

SD Card	128 GB
Video Analiz	Sınır İhlali, İhlal Tespiti, Ses Algılama
Elektronik Shutter	Var
Shutter Hızı	1/3 sn ~ 1/100.000 sn
S/N Oranı	50 dB
Koruma Sınıfı	IP 66
Çalışma Voltajı	DC 12V ± 25%, 2A, 5W PoE(802.3af 36-57V, class 3), 0.4 – 0.7 A, 6.7W
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)
Ebatlar	69.7 mm × 67.9 mm × 171.4 mm

WDR: On



WDR: Off



DNR: On



DNR: Off

