



Model

SP EX4225IW-DE

Mega Piksel	2.0 Mega Piksel
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080
Video Sıkıştırma	H.265+ / H.265 / H.264
Frame Hızı	25 Fps & 1920x1080
Lens	4,8-120 mm Mp Motorize Lens
Optik Zoom	25x
Dijital Zoom	16x
IR Led Sayısı	2 Array Led
Gece Görüş Mesafesi	90-100 mt.
Smart IR	Var
Minimum Işık Oram	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR
Day&Night	True Day&Night (ICR)
Back Light Comp. (BLC)	Auto / Manual
Auto Gain Control (AGC)	Auto / Manual
Wide Dyn. Range (WDR)	120 dBWDR
Digital Noise Red. (DNR)	3D-DNR
White Balance	Auto / Manual
Preset	300 Adet
Patrol	8 Adet
Video Bit Rate	32 Kbps ~ 8192 Kbps
Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Power Over Ethernet (PoE)	Dahili, 802.3at, class 4
Onvif	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
NAS Desteği	Var
Ses Giriş/Çıkış	1/1
Genel İşlev	Anti-flicker, Heartbeat, Mirror, Password Protection, Privacy Mask, Watermark
Defog	Var

SD Card

256 GB

Video Analiz

Sınır İhlali, İhlal Tespiti, Bölge Giriş Algılama, Bölge Çıkış Algılama, Fazla Nesne, Eksik Nesne, Ses Algılama

Protokoller

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Elektronik Shutter

Var

Shutter Hızı

50Hz: 1/1 s to 1/30,000 s - 60Hz: 1/1 s to 1/30,000 s

Koruma Sınıfı

IP 66

Çalışma Voltajı

12 VDC and PoE+ (802.3 at, class4) Max.: 18 W (Max. 7W for IR)

Çalışma Sıcaklığı

-30 °C to 65 °C (-22 °F to 149 °F)

Ebatlar

Φ 164.5 mm × 290 mm (Φ 6.48" × 11.42")

WDR: On



WDR: Off



DNR: On



DNR: Off



2.0 Mp



DNR

