

### 2.0 MP IR Dome IP Kamera

## CAM4360

- 1/2.7" Progressive Scan CMOS Sensör
- 3x Optik Zoom ve Surveon Auto Back Focus (3~10mm)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @25fps)
- Yerel depolama için MicroSD/SDHC Kart desteği
- H.264/MPEG-4/MJPEG Video Streaming özelliği
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation)
- Akıllı video analiz özellikleri: Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklayma, yön değiştirme, focus bozulması, spray ile boyama), kayıp nesne, yabancı nesne, izinsiz giriş, yasak bölge, sanal sınır, sayma uygulaması
- 3.5mm stereo jack ses giriş-çıkış
- 2 Alarm giriş, 1 alarm çıkış/RS-485 desteği
- 5 saniye pre-alarm, 30 saniye post-alarm görüntülerini kaydetme
- IP66 standartında, Vandal proof yapıda, dış ortam koşullarına uygun
- 15m IR aydınlatma mesafesi
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) Besleme
- Surveon 8 kanal ücretsiz VMS yazılımı (2 kanalı 3.parti kameraları destekler)
- ONVIF desteği
- Tüm Surveon NVR modelleri ve VMS yazılımı ile tam entegrasyon

0m **Gece Görüş Mesafesi** 15m



### İzinsiz Giriş Algılama

Surveon VMS izinsiz giriş algılama özelliği, görüntüde önceden belirlenen alan içerisine giren yabancı nesnelere, bu alanda tanımlanan zamandan fazla kalması durumunda otomatik olarak ikaz vermesini sağlar, isterseniz mail ile bildirim yapabilirsiniz. Kayıtlar üzerinde izinsiz giriş algılanan zaman dilimine anında ulaşabilirsiniz.



**CAM4360**  
2.0Mp (1920x1080)

Model	CAM4360
<b>Görüntü Sensörü</b>	1/2.7" 2 megapixel progressive scan CMOS
<b>Lens</b>	3 - 10mm motor lens, F1.3
<b>Day/Night IR Cut Filtre</b>	Evet
<b>IR LED Aydınlatma</b>	Evet(15M)
<b>Min. Aydınlatma</b>	0Lux (IR LED açık)
<b>İris Kontrol</b>	DC Drive
<b>Shutter Hızı</b>	1/5 ~ 1/15,000s
<b>Görüş Açısı</b>	Diagonal : 122° ~ 35° Yatay : 96° ~ 28° Dikey : 72° ~ 21°
<b>Kamera Açısı Ayarı</b>	Pan 0° ~ 340°, Tilt 30° ~ 90°
<b>Video</b>	
<b>Video Sıkıştırma</b>	H.264/MPEG-4/MJPEG
<b>Çözünürlük</b>	Max. 1920 x 1080
<b>Frame rate</b>	25 fps @ 1080P (1920 x 1080), 30 fps @ SXGA (1280 x 1024), 30 fps @ HD720 (1280 x 720), 30 fps @ VGA (640 x 480), 30 fps @ QVGA (320 x 240)
<b>Video stream</b>	Eşzamanlı H.264, MPEG-4 ve MJPEG Dual Stream
<b>Bit rate</b>	32K ~ 10Mbps, VBR, CBR, frame rate ve Kalite kontrol
<b>Video Kontrol</b>	AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), BLC (BackLight Compensation), Görüntü İyileştirme
<b>Surveon Video Analiz</b>	Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklayma, yön değiştirme, focus bozukluğu veya spray ile boyama), kayıp nesne, yabancı nesne, izinsiz giriş, yasak bölge, sanal sınır, sayma uygulaması
<b>Ses</b>	
<b>Ses Sıkıştırma</b>	32KHz, ADPCM
<b>Ses Giriş/Çıkış</b>	3.5mm phone jack
<b>I/O ve Olay Yönetimi</b>	
<b>Alarm Giriş</b>	2, terminal block
<b>Alarm Çıkış</b>	1, terminal block
<b>Video Buffer</b>	5 sn pre-alarm, 30 sn post-alarm
<b>Olay</b>	FTP veya Email ile snapshot veya video clip gönderimi, NAS Kayıt, Yerel Depolama, Digital Çıkış Tetikleme
<b>Network</b>	
<b>Desteklenen Protokoller</b>	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP
<b>Ethernet</b>	10/100 Base-T / RJ45
<b>Sistem</b>	
<b>Yerel Depolama</b>	microSD/SDHC x 1 (Sadece Class 4/Class 6)
<b>RS-485</b>	1 (Terminal blok üzerinde 2 pin)
<b>SDK</b>	Surveon SDK 2.0
<b>Görüntüleme</b>	
<b>İşletim Sistemi</b>	Microsoft Windows XP/Vista/7
<b>Browser</b>	Microsoft IE 6.0 or above
<b>Yazılım</b>	Surveon VMS
<b>Genel</b>	
<b>Sıcaklık</b>	İşletim : -25°C ~ 50°C, Depolama : -30°C ~ 60°C
<b>Nem</b>	5 ~ 90%
<b>Güç</b>	12VDC 1.5A ; PoE (IEEE 802.3af) Class 3
<b>Güç Tüketimi</b>	Max. 7.5W(ısıtıcısız), Max.12W(ısıtıcılı)
<b>Boyutlar</b>	Ø144mm x 116mm (5.67" x 4.57")
<b>Ağırlık</b>	Net: 1260g / Brüt: 1930g
<b>Sertifika</b>	Güvenlik: LVD / EMC: FCC, CE / IP66