

## 2.0 MP IR Dome IP Kamera

## CAM4361/4371

- 1 /2.7" Progressive Scan CMOS Sensör (CAM-4361)
- 1 /2.8" 2megapiksel SONY Exmor CMOS (CAM-4371)
- 2.8 ~ 12mm Varifocal Lens, F1.4 (CAM-4361)
- 3 ~ 9mm Motor Lens, F1.2 (CAM-4371)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- 3x Optik Zoom ve Surveon Auto Focus (CAM-4371)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @25fps)
- Yerel depolama için MicroSD/SDHC Kart desteği
- H.264/MPEG-4/MJPEG Video Streaming özelliği
- WDR(Wide Dynamic Range)
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), 3D DNR, DEFOG, Görüntü İyileştirme
- Akıllı video analiz özellikleri: Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozulması, spray ile boyama)
- 5 sn pre-alarm, 30 sn post-alarm görüntülerini kaydetme
- IP66 standartında, Vandal proof yapıda, dış ortam koşullarına uygun
- 30m IR aydınlatma mesafesi
- PoE(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) Besleme
- Surveon 8 kanal ücretsiz VMS yazılımı (2 kanalı 3.parti kameraları destekler)
- ONVIF desteği
- Tüm Surveon NVR modelleri ve VMS yazılımı ile tam entegrasyon

CAM4361  
2.0Mp (1920x1080)CAM4371  
2.0Mp (1920x1080)

0m Gece Görüş Mesafesi 30m



## Surveon Auto Focus

Kamera veya VMS menüsünden optik zoom işlemi yapıldıktan sonra, Surveon auto focus özelliği sayesinde, tek tuş ile focus ayarı otomatik olarak yapılabilir.

Model	CAM4361	CAM4371
Görüntü Sensörü	1/2.7" 2 mp progressive scan CMOS	1/2.8" 2 mp SONY Exmor CMOS
Lens	2.8 – 12mm Varifocal Lens, F1.4	3 – 9mm Motor Lens, F1.2
WDR		Evet
Day/Night IR Cut Filtre		Evet
IR LED Aydınlatma		Evet(30M X2 ve X4 exposure)
Min. Aydınlatma	0,01Lux (S/B), 0,1 Lux (Renkli)	0,005Lux (S/B), 0,05 Lux (Renkli)
İris Kontrol		DC Drive
Shutter Hızı		1/30 ~ 1/50,000s
Görüş Açısı	Diagonal : 135° ~ 35° Yatay : 93° ~ 28.7° Dikey : 53° ~ 16.2°	Diagonal : 148.4° ~ 43.8° Yatay : 121.2° ~ 38.1° Dikey : 62.1° ~ 21.3°
Kamera Açısı Ayarı		Pan 0° ~ 340°, Tilt 30° ~ 90°
Video		H.264/MPEG-4/MJPEG
Video Sıkıştırma		Max. 1920x1080
Çözünürlük		25 fps @1080P(1920x1080),
Frame rate		30 fps @1280x1024, 1280x720, 640x480, 320x240
Video stream		Eşzamanlı H.264, MPEG-4 ve MJPEG Dual Stream
Bit rate		32kbps ~ 10Mbps, VBR, CBR, frame rate ve Kalite kontrol
Video Kontrol		AGC, AWB, BLC, AES, HLC, 3D DNR, DEFOG, Görüntü İyileştirme
Surveon Video Analiz		Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozukluğu veya spray ile boyama)
Video Çıkış		BNC
Ses		
Ses Sıkıştırma		32KHz, ADPCM
Ses Giriş/Çıkış		3.5mm phone jack – opsiyonel
I/O ve Olay Yönetimi		
Alarm Giriş		1 terminal giriş – opsiyonel
Alarm Çıkış		1 terminal giriş – opsiyonel
Video Buffer		5 sn pre-alarm, 30 sn post-alarm
Olay		FTP veya Email ile snapshot veya video clip gönderimi, NAS Kayıt, Yerel Depolama, Digital Çıkış Tetikleme
Network		
Desteklenen Protokoller		IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, ONVIF
Ethernet		10/100 Base-T / RJ45
Sistem		
Yerel Depolama		microSD/SDHC x 1 (Sadece Class 4/Class 6)
SDK		Surveon SDK 2.0
Görüntüleme		
İşletim Sistemi		Microsoft Windows XP/Vista/7
Browser		Microsoft IE 6.0 or above
Yazılım		Surveon VMS
Genel		
Sıcaklık		İşletim : -40°C ~ 50°C, Depolama : -40°C ~ 60°C
Nem		5 ~ 90%
Güç		12VDC 1.5A ; PoE (IEEE 802.3af ) Class 3
Güç Tüketimi		Maks. 8W(ısıtıcısız), Maks.13W(ısıtıcılı)
Boyutlar		Ø144mm x 116mm
Ağırlık		Net: 1260g / Brüt: 1930g
Sertifika		Güvenlik: LVD / EMC: FCC, CE, GOST, KCC, IP66