

## 5.0 MP IR Dome IP Kamera

## CAM4571

- 1 /2.5" 5 megapiksel progressive scan CMOS
- 4.5 ~ 9mm Motor Lens, F1.2
- 3x Optik Zoom ve Surveon Auto Focus
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- 5MP görüntüleme (2560 x 1920 @14fps)
- Yerel depolama için MicroSD/SDHC Kart desteği
- H.264/MPEG-4/MJPEG Video Streaming özelliği
- WDR(Wide Dynamic Range)
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto WhiteBalance), AES (Auto Electronic Shutter), Luminance Control, 2D/3D De-noise, Edge Enhancement, Lens Düzeltme, Görüntü İyileştirme
- Akıllı video analiz özellikleri: Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozulması, spray ile boyama)
- 5 sn pre-alarm, 30 sn post-alarm görüntülerini kaydetme
- IP66 standartında, Vandal proof yapıda, dış ortam koşullarına uygun
- 30m IR aydınlatma mesafesi
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) Besleme
- Surveon 8 kanal ücretsiz VMS yazılımı (2 kanalı 3.parti kameraları destekler)
- ONVIF desteği
- Tüm Surveon NVR modelleri ve VMS yazılımı ile tam entegrasyon



**CAM4571**  
5.0Mp (2560x1920)

0m Gece Görüş Mesafesi 30m



## WDR (Wide Dynamic Range)



WDR



NORMAL

WDR teknolojisi, ışığın az veya yoğun olduğu ortamlarda, ortalama bir aydınlık düzeyi belirleyerek kameranın net ve kaliteli bir görüntü almasını sağlar. Ayrıca kameranın ışık yansımaları, kontrast bozukluğu ve kötü ışıklandırma koşullarından da etkilenmesini engeller.

Model	CAM4571
Görüntü Sensörü	1 /2.5" 5 megapiksel progressive scan CMOS
Lens	4.5 – 9mm Motor Lens, F1.2
WDR	Evet
Day/Night IR Cut Filtre	Evet
IR LED Aydınlatma	Evet(30M)
Min. Aydınlatma	0Lux (S/B), 0,1 Lux (Renkli)
Iris Kontrol	DC Drive
Shutter Hızı	1/1 ~ 1/1000,000s
Görüş Açısı	Diagonal : 148.4° ~ 43.8° Yatay : 121.2° ~ 38.1° Dikey : 62.1° ~ 21.3°
Kamera Açısı Ayarı	Pan 0° ~ 340°, Tilt 30° ~ 90°
Video	
Video Sıkıştırma	H.264/MPEG-4/MJPEG
Çözünürlük	Max. 2560 x 1920
Frame rate	14 fps @QSXGA (2560 x 1920), 21 fps @QXGA(2048x1536), 30 fps @1080P(1920x1080), 30 fps @1280x1024, 1280x720, 640x480, 320x240
Video stream	Eşzamanlı H.264, MPEG-4 ve MJPEG Dual Stream
Bit rate	64kbps ~ 20Mbps, VBR, CBR, frame rate ve Kalite kontrol
Video Kontrol	AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto WhiteBalance), AES (Auto Electronic Shutter), Luminance Control, 2D/3D De-noise, Edge Enhancement, Lens Düzeltme, Görüntü İyileştirme
Surveon Video Analiz	Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozukluğu veya spray ile boyama)
Ses	
Ses Sıkıştırma	32KHz, ADPCM
Ses Giriş/Çıkış	3.5mm phone jack - opsiyonel
I/O ve Olay Yönetimi	
Alarm Giriş	1 terminal giriş - opsiyonel
Alarm Çıkış	1 terminal giriş - opsiyonel
Video Buffer	5 sn pre-alarm, 30 sn post-alarm
Olay	FTP veya Email ile snapshot veya video clip gönderimi, NAS Kayıt, Yerel Depolama, Digital Çıkış Tetikleme
Network	
Desteklenen Protokoller	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, ONVIF
Ethernet	10/100 Base-T / RJ45
Sistem	
Yerel Depolama	microSD/SDHC x 1 (Sadece Class 4/Class 6)
SDK	Surveon SDK 2.0
Görüntüleme	
İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP/Vista/7
Browser	Microsoft IE 6.0 or above
Yazılım	Surveon VMS
Genel	
Sıcaklık	İşletim : -40°C ~ 50°C, Depolama : -30°C ~ 60°C
Nem	5 ~ 90%
Güç	12VDC 1.5A ; PoE (IEEE 802.3af) Class 3
Güç Tüketimi	Maks. 8W(ısıtıcısız), Maks.13W(ısıtıcılı)
Boyutlar	Ø144mm x 116mm
Ağırlık	Net: 1260g / Brüt: 1930g
Sertifika	Güvenlik: LVD, FCC, CE, GOST, IP66