

CRV-MP500-L33 BP

2Mp 33x Optik Full HD Bullet-Proof Lazer IP PTZ Kamera Model



Genel Özellikler

- » Kısa namlulu silahlardan ateşlenen bakır uçlu mermilere ve tüfek saçmalarına karşı dirençlidir
- » 6 mm tempered kurşun geçirmez cam
- » 2Mp progressive CCD, 33X optical zoom
- » 500 Metreye kadar IR Aydınlatma
- » H.264 / MJPEG Üçlü-Yayın
- » Max 25/30fps@1080p çözünürlük
- » WDR(DWDR), Gece/Gündüz(ICR), DNR,Oto iris,
- » Oto focus, AWB, AGC,BLC
- » Çoklu Network Görüntülemesi : Web Viewer, CMS
- » 360° sürekli pan rotasyon, tilt açısı: -15° ~ 90°
- » 128 Preset, 5 Otomatik Tarama, 8 tour, 1 pattern e kadar
- » Eşsiz tasarımıyla Güneş Korumalığı ve Silecek
- » Voltaj Koruması (Anti-surge), Yıldırım Koruması
- » IP67 Waterproof
- » ONVIF 2.2 Profil

CRV-MP500-L33 BP

Teknik Özellikler

Model	CRV-MP500-L33 BP
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Exmor CMOS
Efektif Piksel	1920(Y) x 1080(V), 2 Megapiksel
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/60~1/16000s
Min. Aydınlatma	Renkli : 1.71 lux@F1.6 Siyah&Beyaz : 0.3lux@F1.6
S/N Oranı	50dB'den daha fazla
Kamera Genel Özellikler	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah&Beyaz
WDR	128x, Otomatik / Manuel
Arka Işık Telafisi	Çoklu / Merkezi / Maskeleme / Kapalı
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel (Ayarlanabilir R ve B sinyalleri) / Dış Ortam / İç Ortam / Flüorışıl
Kazanç Kontrolü	Düşük1 / Düşük2 / Düşük / Orta1 / Orta / Yüksek1 / Yüksek / Kapalı (Kazanç Ayarlanabilir)
Parazit Azaltma	AÇIK / KAPALI (Seviye ayarları yapılandırılabilir)
Özel Alan Maskeleme	AÇIK / KAPALI (32 zone'a kadar / Geniş Görüntüleme Ekranı, 1 ekranda maksimum 8 maske)
Zoom	33x optik / 20x dijital
Lens	
Odak Uzunluğu	4.3 mm ~ 94.6 mm
Maksimum Aralık	F1.6 ~ F4.5
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Görüntüleme Açısı	H: 65.1° ~ 3.2°
PTZ	
Gece Görüş Mesafes	Lazer ile 500 m
Pan/Tilt Aralıkları	Pan: 0° ~ 360° sürekli, tilt: -15° ~ 90°, 180° otomatik çevirme
Manuel Hız Kontrolü	Pan: 0.1° ~ 120° /s; Tilt: 0.1° ~ 60° /s
Preset Hızı	Maksimum 300° /s
Preset	128
Otomatik Tarama	5, OSD menüsünden ayarlanabilir tarama hızı
Cruise Tarama	8, her biri 10 preset pozisyonu destekler
Pattern Turu	1 pattern veya 200 komut
Hız Ayarları	Hıza adapte / insana odaklı odak uzunluğu
Güç Kaybında Sistem	
Kurtarma	
Hareketsizlik Anı	Eğer belirlenen dönemde bir komut yoksa Preset/Pan/ Tarama/Tur/Pattern avitf hale gelir
	Eğer belirlenen dönemde bir komut yoksa Preset/Pan/ Tarama/Tur/Pattern avitf hale gelir
Sürelî Görev	Preset süresine dayalı olarak Preset/Pan/Tarama/Tur/ Pattern otomatik tarama

CRV-MP500-L33 BP

Video	
Sıkıştırma	H.264
Çözünürlük	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) /
Frame Oranı	
Ana Akım	D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
	1080P / 720P(1 ~ 25/30fps)
Alt Akım	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	1 Mbps~10 Mbps
Ses	
Sıkıştırma	G.722 / G.711
Arayüz	1 kanal giriş /1 kanal çıkış
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,PPPoE, DDNS
ONVIF	ONVIF Ver. 2.2
Kullanıcı Erişimi	Minimum 5 kullanıcı
AUX Arayüzü	
Hafıza Yuvası	Micro SD, Maksimum 32GB
RS422	1
Alarm	1 kanal giriş /1 kanal çıkış (opsiyonel)
Bullet-Proof	
Bullet-Proof	Kısa namlulu silahlardan ateşlenen bakır uçlu mermilere ve tüfek saçmalarına karşı direnç. 6 mm tempered kurşun geçirmez cam Muhafazanın et kalınlığı 5 - 15 mm aralığında de genişmektedir.
Lazer	
Mesafe	500 m
Güç Tüketimi	≤7W
Işık Açısı	2°~40°
Dalga Boyu	808nm
Çalışma Sıcaklığı	-33°C ~ 70°C
Güç Kaynağı	12V
Ağırlık	500g
Genel	
Güç	AC 24V ±20%, DC24V±20%, AC/DC otomatik adapte
Güç Tüketimi	≤80W
Çalışma Ortamı	Çalışma Sıcaklığı: -45°C ~ 60°C; Çalışma Nemi: ≤90% RH
Koruma Seviyesi	IP67
Ölçüler	205(U) x 215(G)x348.5(Y) mm
Yapı	Alüminyum Alaşım
Ağırlık	7.0 kg