

HD - 1648 D

Full D1

HDMI FULLHD 1920 x 1080



8 x 2 TB = 16TB



HD - 1648 DN

Full D1

HDMI FULLHD 1920 x 1080

Hybrit

Full HD 1080p

ÖZELLİKLER

- Dünya çapındaki güvenlik endüstrisinde genel kabul gören Full-D1 2U yüksek performanslı standalone DVR,
- Standalone DVR için ideal H.264 sıkıştırma algoritması
- Yüksek network aktarım performansı ve uzun dayanıklılığıyla, bütünlük Linux işletim sistemi ve tes-cilli veri dosya sistemi.
- Video, izleme, yedekleme, network aktarımı aynı anda yapılırken 8/16 Kanal full real-time oynatma senkroni-zasyonu
- 8 SATA Harddisk desteği
- Bütünlük DVD yazıcı
- 3D Akıllı hizalama
- Alarm tetikleme ekran ipuçları, buzzer, PTZ preset ayarları, Fotoğraf çekme, E-mail, FTP'ye dosya yük-leme, NTP, UPNP
- Çoklu dil desteği, Çince, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, Fransızca, Arapça, Türkçe
- 4 Kanal IP Kamera girişi (Hybrit için)

CMS YAZILIM ÖZELLİKLERİ

- LAN veya internet üzerinden uzaktan yönetimi için Güçlü uzak erişim programı
- Aynı anda 64 Kanal görüntü
- Uzaktan Çoklu cihaz Kontrolü.
- Uzaktan PTZ Kontrolü
- Uzaktan Kurulum (Yapılandırma)
- Uzaktan Olay Arama
- Uzak Tarih / Saat Arama
- Yerel Kayıt oynatma
- Arşivleme (Video klip /JPEG dosya biçimi)
- Uzaktan alarm çıkış kontrolü
- Yerel Ses çıkış ayarı
- Yerel Hesap
- Uzaktan olay kaydı izleme
- LAN veya Internet üzerinden uzaktan yedekleme
- Uzak Kamera Renk Ayarlaması
- Uzaktan S / W yenileme



WEB KULLANICI ÖZELLİKLERİ

- Çoklu Kanal gösterme
- PTZ Kontrolü
- Canlı İzleme
- Dondurma Fonksiyonu
- Kanal ve Kamera Sayısı gösterimi

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODELLER	HD 1648 D	HD 1648 D
Ana İşlemci	Yüksek Performanslı Bütünlük Mikroişlemci	
İşletim Sistemi	Bütünlük Linux	
Sistem Kaynakları	Canlı, Kayıt, Oynatma, Yedekleme, Uzaktan Erişim	
Video Giriş	BNC Girişi	16 Kanal
	IPC Girişi	BNC, PAL/NTSC
	Ses giriş Çıkışı	16 Kanal D1 & 4 Kanal 720P & 2 Kanal 1080P
	Video Ses Çıkışı	16 Kanal Giriş
Video/Ses Çıkış	BNC Çıkışı	1 kanal, BNC
	VGA	1 Kanal, 1920x1080/1280x1024/1280x720/1024x768
	HDMI Çıkışı	1920x1080
	Ses Çıkışı	1 Kanal
Video&Ses encode	Loop Çıkışı	16 KANAL
	Canlı Görüntüleme Çözünürlüğü	D1
	Sıkıştırma	D1, 720P(IPC), 1080P(IPC)
	Mobil Telefon Görüntüleme Çözünürlüğü	H.264/MPEG 4 AVC
	Video Kayıt Çözünürlüğü	CIF, QCIF
	Video Frame Oranı	16 Kanal D1
	Çözümleme Kontrolü	16 Kanal D1 / 4 Kanal 720P / 2 Kanal 1080P
	Kayıt Bit Oranı	1~25fps /PAL (Her kanal için)
	Yayın Kodu	VBR/CBR
	Ses Çözümleme Standartı	48Kbps-2048Kbps
	Ses Çözümleme Oranı	8 Mbps'e kadar
	Çiftli-Yayın Kodu	Karışık Yayın / Video Yayını
Görüntü Kalitesi	G.711A	
Oynatma	64Kbps	
Hareket Algılama	Ana Yayın: (CIF/D1), Ek Yayın: (1080P/720P/D1), Ek Yayın: CIF/QCIF	
Özel Alan Maskeleyme	En İyi / İyi / Normal / Düşük / Kötü / En Kötü	
Diğer	Fotoğraf Çekme	Tüm Kanallarda Eş Zamanlı Realtime Oynatma
	Kontrol Modu	Çift-Yönlü Geri Konuşma
	Kayıt Önceliği	Hareket Algılama, Zonelar : 396 (22x18); Hassasiyet: 1-6 (En Yüksek)
	Kayıt Boyutu	Zonelar : 4 Zone / Kanal
	Olay Tetiklemeleri	JPEG, 704x576
	Oynatma Fonksiyonları	JPEG, 704x576 / 1280x720 / 1920x1080
	Yedekleme Modu	Ön Panel, USB Mouse, Network
	Network Fonksiyonları	Manuel > Alarm > MD > Genel
	Alarm	1-120 dk. (Fabrikasyon: 60dk.), Ön Kayıt (1-30sn.)
	3G Mobil İzleme	Kayıt, PTZ Hareketi, Tur, Alarm, Email, Spot Çıkışı
	Arayüz	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, İleri Sar, Yavaş Oynat, Sayfa Aşağı, Sayfa Yukarı, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tekrar
	Genel	Flash Disk / USB / Network-ten İndirme
	Flash Disk / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Bütünlük SATA Yazıcı /Networkten İndirme	
	TCP/IP, UDP, DHCP, UPNP, DNS, IP filresi, PPPoE, DDNS, FTP, Email, Alarm server, Hybrit için (IP arama)	
	Video Kaybı, Hareket Algılama, Diskte Yer Yok, Disk Hatası, Video Engeli, Yerel Alarm, Harici Alarm	
	iPhone, Windows Mobile, Blackberry, Android, Symbian	
HDD	SATA Yuvaları	8 x 2TB = 16 TB
Arayüz	Network Arayüzü	RJ 45 10/100M uyumlu Ethernet portu
	USB Arayüzü	2 Adet USB 2.0 portu
	Alarm Girişi	16 Kanal
	Alarm Çıkışı	4 Kanal
Genel	RS-485	1 kanal
	Boyut	2U, 440(G)x460(D)x89(Y)mm
	Ağırlık	6.5Kg(HDD hariç)
	Güç Kaynağı	220V±10% 50Hz / 110V 60Hz
	Güç Tüketimi	70W(HDD hariç)