


IPT-42C212S-HN



Genel Özellikler

- Güçlü 12x Optik Zoom
- 25/30fps @ 1080p, 50/60fps @ 720p
- DWDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), Oto Iris, Oto Focus, AWB, AGC, BLC
- Maks. 300°/s Pan Hızı, 360° sürekli Pan Rotasyonu
- 255 Preset, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern e kadar
- Dahili 2/1 Alarm Giriş/Çıkış
- DH-SD Protokolü ile Akıllı 3D pozisyonlama
- PoE+

Ölçüler (mm)



2Megapixel Mini Network PTZ Dome Sesli Kamera

Teknik Özellikler

Model	IPT-42C212S-HN
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" Exmor CMOS
Efektif Piksel	1944(H) × 1092(V), 2 Megapiksel
Yatay Çözünürlük	>1000TVL
Tarama Sistemi	Progresif (Kademeli) Tarama
Elektronik Shutter Hızı	1/3s ~ 1/30.000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05 Lux/F1.6, S/B: 0.005 Lux/F1.6
S/N Oranı	55 dB den çok
Video Çıkışı	BNC (1.0Vp-p/75-), PAL/NTSC
Kamera Özellikleri	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	2D/3D
Özel Alan Maskeleyme	24 Alana Kadar
Dijital Zoom	16x
Lens	
Odak Uzunluğu	5.1mm ~ 61.2mm (12x Optik Zoom)
Maks. Aralık	F1.2 ~ F2.1
Odak Kontrolü	Otomatik/Manuel
Görüş Açısı	51.3°/4.64°
Kapalı Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
PTZ	
Pan/Tilt Aralığı	Pan: 0°~360°; Tilt: -2°~90°, Oto ip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s
Preset Hızı	Pan: 300°/s; Tilt: 200°/s
Preset	80(DH-SD), 255(Pelco-P/D)
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Hız Kurulumu	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Sistem Geri Açma	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme
Hareketsiz Çalışım	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme
Zaman Görevi	Preset Süresi ile Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern in Otomatik Etkinleştirilmesi
Protokol	DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240)
Frame Oranı	Ana Akım: 1080P / D1 (1~25/30fps) / 720P (1 ~ 50/60fps) Alt Akım: D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps),
Arayüz	1/1 kanal Giriş/Çıkış
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF Profil S
Maks. Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone
Yardımcı Arabirim	
Bellek Yuvası	Micro SD, Maks. 64GB
RS485	N/A
Alarm	2/1 kanal Giriş/Çıkış
Genel	
Güç	AC24V/1.5A(±10%), POE+(802.3at)
Güç Tüketimi	12W
Çalışma Ortamı	-10 °C ~ +60 °C, ≤90% RH
Koruma Sertifikası	N/A
Darbeye Dayanıklılık	IK10 (İsteğe Bağlı)
Boyutlar	Ø198mm × 158mm
Ağırlık	2,3kg