

HD
1280 x 720**FULLHD**
1920 x 1080**12**
Mega Pixel**MDN 720 P****2**
Mega Pixel**MDN 1080 P****ÖZELLİKLER**

- Progressive Scan CMOS görüntü sensörü, gerçek zamanlı video çıkışı 720p veya 1080p
- Yüksek sıkıştırma algoritması, yayın düzeyinde video
- Standart H.264 Ana Profil @ Level 4.1 akışı çıkışı
- Wide Dynamic Range, daha iyi görüntü kalitesi
- Dahili mikrofon
- PoE güç kaynağı fonksiyonu (isteğe bağlı)
- iPhone ve Android işletim sistemi uzaktan gözetim
- E-PTZ kontrolü
- Gecikme 250ms daha kısa
- Çift SD kart yerel depolama, akıllı depolama ve verilerinizi korumak için yedekleme
- OSD gösterim
- AWB, AGC, AEC fonksiyonu
- Görüntü yönü değiştirilebilir, üst / yan / alt
- Kolay ayarlanabilir objektif bakış açısı sistemi (onaylı patent ve faydalı model)
- Özel tasarım düzeni, temiz ve güzel (onaylı patent tasarım)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		MDN 720	MDN 1080
KAMERA	Görüntü Algılayıcı	1.2 Mpixel 1/4 "Progressive Scan CMOS	2.0Mpixel 1/2.7 "Progressive Scan CMOS
	Min. Aydınlatma	RENK 0.1LuxF1.2 MONO 0.01LuxF1.2	
	Objektif Yuvası	M12x0.5 yuvası	
	Odak Uzunluğu	2.8,3.6,4.6,8 mm	
	Objektif Açısı ayarlayın	<= 70 ° (dikey)	
	Dijital Obtüratör	1/50-1/100, 000s	
	WDR	destek	
	3A Kontrol	AWB / AGC / AEC	
	S / N Oranı	> 50db	
SIKIŞTIRMA	Video	H.264	
	Ses	ADPCM, AMR	
	Akış	256kbps ~ 12Mbps	
GÖRÜNTÜ	Çözünürlük	720p (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240), D1, CIF	
	FPS	30FPS	
ARAYÜZÜ	Yerel Depolama	Çift Micro SD	
	Ses Girişi	Dahili mikrofon	
	İletişim	1RJ45port, 10M/100M, uyumlu PoE (IEEE802.3af)	
AĞ	Tip	telli	
	Uzaktan Yönetim	Destek tarayıcı gözetim	
	Ağ Protokolü	HTTP, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP, RTP, RTCP, ONVIF	
	Uzaktan Video	IE / Monitör Client / CMS üzerinden kayıt ve oynatma	
	Tarayıcı	IE, Safari	
	P / T / Z	e-PTZ	
GENEL	Güç Kaynağı	12VDC/1A, 400mA (PoE opsiyonel)	
	Güç Tüketimi	<5W	
	Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C ~ +60 ° C (14 ° F ~ 140 ° F)	
	Boyut	Ø110x50 mm / Ø4.33x1.97	