

**MNVR 7208** **2950 \$**GPS **130 \$**WIFI **100 \$**3G **600 \$****IP MEGAPIXEL KAYIT****HD**  
1280 x 720**ÖZELLİKLER**

- 8 Kanal 720P / 1080P gerçek zamanlı video kayıt
- **ABD askeri standartı MIL-810F ile Uyumlu**
- korumalı yapısı, toz geçirmez, suya dayanıklı
- çift sabit disk, verileri korumak için akıllı depolama ve yedekleme
- 8CH PSE güç kaynağı, kolay kurulum ve güçlü altyapı
- Geniş çalışma voltaj aralığı, yedek pil ile önemli ölçekte güç yönetimi, sabit disk veri hata toleransı
- Özgün tasarım (patentli)
- Entegre GPS, çeşitli kablosuz ağ (3G, WiFi) bağlantıları ile izleme ve kayıt
- Eşzamanlı yerel ve uzaktan gözetim ve oynatma
- EMC ve diğer güvenilirlik test raporları
- Yüksek stabilite ve düşük güç tüketimi
- Etkileyici görünüm, çeşitli giriş / çıkış arabirimleri, araç bilgileri için girişler
- Kolay kurulum için üstten ve yandan montaj kolaylığı
- Güçlü ve kullanıcı dostu istemci yazılımı ,
- Esnek alarm savunma ve alarm tetikleme fonksiyonu
- IPC (IP Kamera) tak-çalıştır fonksiyonu
- Sorunsuz CDM video erişim, gözetim sistemi yönetim merkezi.
- Üçüncü parti yazılımlar için SDK
- Kendi ücretsiz yazılım haricinde özel **CDM** yazılımı (opsiyonel)

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

<b>İşletim Sistemi</b>	Gömülü OS
<b>Video Girişi</b>	8channel, 720P (MAX)
<b>Akış Tipi</b>	Çift akışlı
<b>Video Çıkış Arabirimi</b>	CVBS
<b>Haberleşme Arayüzü</b>	8CH RJ45 (IPC bağlantı) +1 CH RJ45, RS485
<b>Sabit Disk</b>	Tek / çift disk (2,5 inç)
<b>Anti-Titreşim</b>	ABD askeri MIL-810F standart uyumlu
<b>Ekstra Arayüzü</b>	1SD bağlantı noktası, 1 adet USB2.0 port
<b>Oynatma Yeteneği</b>	4 kanal, 720P
<b>Kayıt Modu</b>	Genel / takvim / alarm
<b>Kayıt Arama Modu</b>	Ekipman adı / depolama aygıtı / saat / alarm türü
<b>Alarm Girişi</b>	4CH
<b>Alarm Çıkışı</b>	1CH
<b>Alarm Tetikleme</b>	Alarm tetiklemeli kayıt / röle çıkışı / istemci uyarı
<b>Ses</b>	İki yönlü intercom
<b>Ağ</b>	Kablolu, 3G (opsiyonel), WiFi (opsiyonel)
<b>Kapanma Gecikmesi</b>	kapatma gecikme ayarı (0-60 dak)
<b>Yedek Pil</b>	> 1 saat
<b>Güç Girişi</b>	Geniş gerilimi: DC6 ~ 36V
<b>PSE Güç Besleme</b>	8CH (MAX)
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-10 ° C ~ +55 ° C (14 ° F ~ 131 ° F)
<b>Çalışma Nemi</b>	% 20 ~% 96
<b>Güç Tüketimi</b>	Yaklaşık. 45W
<b>Boyut</b>	115x105x242mm / 4.53x4.13x9.53 (in)
<b>Opsiyonel Modüller</b>	GPS, 3G, WiFi