

OKS-HLT-1250

Uzun Menzil HD Multi-Spektral PTZ Kamera (Termal + Lazer + HD)



Genel Özellikler

- » Sistem, beyaz ışık, lazer ve termo-duyarlı görüntü oluşturur
- » Ultra uzun odak mesafesi, büyük güç lazer ve büyük kalibreli termal görüntüleme cihazı ve lens ile donatılmıştır
- » Sistem insan gözü gece ve gündüz görüş mesafesi zaman ötesinde nesnelere hissedebilir.
- » Farklı görüntüleme modları, kombinasyonu, gözetim video görüntüsü ve analizi için birçok düzeni sağlar.
- » Ultra uzun menzilli gece görüş, ultra-uzun odak uzaklığı, HD sis-delici kapasitesi mevcuttur.
- » Puslu yağmurdan etkilenmez ve sık puslu yağmur ormanları ve kıyı bölgelerinde açıkça nesnelere görülebilir.
- » Termal görüntüleme sistemi, geniş alan hedef arama için uygundur
- » Düşük aydınlatma siyah-beyaz ve kamera ile lazer aydınlatma sistemi izleme ve uzun odak mesafesi ile bir hedef
- » Çift modda lazer ve ısıya duyarlı görüntü aynı anda açılabilir

OKS-HLT-1250

Teknik Özellikler

Model	OKS-HLT 1250
Lazer	
Lazer Güç	20W
Aydınlatma açısı	0.50-100 (10-22 isteğe bağlı)
Lazer dalga boyu	810nm (940/980nm isteğe bağlı)
Kamera	
Görüntü cihazı	1/2" CCD
Çözüm	1920 x 1080, S/B
Tarama Modu	2:1 satır-satır tarama
Minimum Aydınlatma	0.1 Lux(Renkli), 0.0024Lux(S/B)
Tarama Modu	>52dB
Lens	
Ayna yüzeyinin Boyut	1/2"
Odak uzaklığı	1250mm
Optik büyütme süreli	60x
Termal Görüntüleme	
Sensör Tipi	Soğutmasız odak düzlemi (640 x 512, isteğe bağlı)
Odak uzaklığı (mm)	30 ~ 150
Dalgaboyu bant	7~ 13 µm
Termal Lens	100mm
Mekanikçilik	
Yük (kg)	En yükü 80Kg
Yatay Rotasyon açısı	0°~ 360° sürekli rotasyon
Dikey Rotasyon açısı	-75°~ +75°
Rotasyon hızı	0.01 ~ 25 ° / S; Dikey: 0.01 ~ 25 ° / S
Preset	256
Koruma	
Açık koruyucu kaplama	Tüm alüminyum alaşımlı malzemeler ile Dahili ısıtıcı ve fan, anti yansıtma filmi ile Koruyucu cam kızılötesi kaplanır; 0.5 cm olduğu ,cam kalınlığı arka kısmında soğutma kanadı, Omniseal yapısı.
Genel	
Koruma Sertifikası	IP66
Çalışma sıcaklığı	-25C°~ +55C°
Güç	AC48V