

# Uzun Menzil HD Multi-Spektral PTZ Kamera ( HD + Termal + Lazer )

OKS - HLT 350  
OKS - HLT 780  
OKS - HLT 1250



## Özellikler

- Sistem, beyaz ışık, lazer ve termo-duyarlı görüntü oluşur.
- Ultra uzun odak mesafesi, büyük güç lazer ve büyük kalibreli termal görüntüleme cihazı ile lens ile donatılmış.
- Sistem insan gözü gece ve gündüz görüş mesafesi zaman ötesinde nesnelere hissedebilir.
- Birkaç görüntüleme modları, kombinasyonu, gözetim video görüntüsü ve analizi için birçok düzeni sağlar.
- Ultra uzun menzilli gece görüş, ultra-uzun odak uzaklığı, HD sis-delici kapasitesi mevcuttur.
- puslu yağmurdan etkilenmez ve sık puslu yağmur ormanları ve kıyı bölgelerinde açıkça nesnelere görülebilir.
- Termal görüntüleme sistemi, geniş alan hedef arama için uygundur
- Düşük aydınlatma siyah-beyaz ve kamera ile lazer aydınlatma sistemi izleme ve uzun odak mesafesi ile bir hedef kilitleme için uygundur.
- Gece Çift modda; Lazer ve ısıya duyarlı görüntü aynı anda açılabilir

## Uygulamalar

Yüksek irtifa gözlem, orman yangın önleme, petrol sahası ve petrol depo, uzun mesafe boru hattı, deniz işleri ve balıkçılık yönetimi, kültür balıkçılığı, akıllı trafik, güvenlik departmanı, askeri üs.

## Uzun MenzilHD Multi-Spektral PTZ Kamera ( HD + Termal + Lazer )

Model	OKS - HLT 350	OKS - HLT 780	OKS - HLT 1250
<b>Lazer</b>			
Lazer Güç	10W	17W	20W
Aydınlatma açısı	0.50-100 (10-22 isteğe bağlı)s		
Lazer dalga boyu	940nm / 980nm		
<b>Kamera</b>			
Görüntü cihazı	1/2.7" CMOS		
Çözüm	1920 x 1080		
Tarama modu	1:1 satır-satır tarama		
Minimum aydınlatma	0.5Lux(Color), 0.08Lux(S/B)		
Sinyal-gürültü oranı	>50dB		
<b>Lens</b>			
Ayna yüzeyinin Boyut	1/2"		
Odak uzaklığı	320mm	780mm	1250mm
Optik büyütme süreleri	32x	39x	63x
<b>Termal görüntüleme</b>			
Sensör tipi	Soğutmasız odak düzlemi (640 x 512, isteğe bağlı)		
Odak uzaklığı (mm)	75, 25~75	150, 30~150	185, 37~ 185
Dalgaboyu bant	7~13µm		
<b>Mekanikçilik</b>			
Yük (Kg)	En yükü 80 Kg		
Yatay rotasyon açısı	0 ° ~ 360 ° sürekli rotasyon		
Dikey rotasyon açısı	-75°~+75°		
Rotasyon hızı	Yatay: 0.01 ~ 25 ° / S; Dikey: 0.01 ~ 25 ° / S		
Preset	256		
<b>Koruma</b>			
Açık koruyucu kaplama	Tüm alüminyum alaşımlı malzemeler ile Dahili ısıtıcı ve fan, anti yansıtma filmi ile Koruyucu cam kızılötesi kaplanır; 0.5 cm olduğu ,cam kalınlığı arka kısmında soğutma kanadı, Omniseal yapısı.		
<b>Genel</b>			
Koruma sertifikası	IP66		
Çalışma sıcaklığı	-25C°~+55C°		
Güç	AC48V		

