



4 KANAL

PLUS 412

8 KANAL

PLUS 824

16 KANAL

PLUS 1648

ÖZELLİKLER



- H.264 Sıkıştırma
- VGA ve 1 Kanal Video Çıkışı
- Video oynatırken ve canlı izlerken Dijital Zoom fonksiyonu
- Farklı PTZ protokolleri desteği, Preset Tur fonksiyonu desteği
- Kompleks Streaming Kodlama, Kaydetme, Video Oynatma, Net Transferi, Yedekleme, ve aynı anda Kablosuz Monitör ve DVR çalışımı.
- Mobil Telefon Görüntüleme Fonksiyonu (Iphone, Blackberry, Android, Windows Mobile, Symbian OS)
- TCP/IP protokol grupları ve PPPOE, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NFS vb.
- Aynı anda 4 Kanal / 8 Kanal ve 16 Kanal Video Oynatma.
- DVR Grupları Yönetimi için Ree Yazılımı
- Windows OS altında SDK Geliştirme Dosyaları

CMS YAZILIM ÖZELLİKLERİ



- LAN veya internet üzerinden uzaktan yönetimi için Güçlü uzak erişim programı
- Aynı anda 64 Kanal görüntü
- Uzaktan Çoklu cihaz Kontrolü.
- Uzaktan PTZ Kontrolü
- Uzaktan Kurulum (Yapılandırma)
- Uzaktan Olay Arama
- Uzak Tarih / Saat Arama
- Arşivleme (Video klip /JPEG dosya biçimi)
- Uzaktan alarm çıkış kontrolü
- Yerel Ses çıkış ayarı
- Yerel Hesap
- Uzaktan olay kaydı izleme
- LAN veya Internet üzerinden uzaktan yedekleme
- Uzak Kamera Renk Ayarlaması
- Uzaktan S / W yenileme

WEB KULLANICI ÖZELLİKLERİ



- Çoklu Kanal gösterme
- PTZ Kontrolü
- Canlı İzleme
- Dondurma Fonksiyonu
- Kanal ve Kamera Sayısı gösterimi



MODELLER		PLUS 412 (4 kanal)	PLUS 824 (8 kanal)	PLUS 1648 (16 kanal)
VİDEO	Sıkıştırma Formatı	H.264 VBR / CBR		
	İşletim Sistemi	Embedded Linux		
	Sinyal Formatı	PAL/NTSC		
	Giriş	4 Kanal BNC	8 Kanal BNC	16 Kanal BNC
	Video Çıkış	CVBS, VGA		
	Rotasyon Çıkışı	Var		
	VGA Çıkış	1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1366 x 768		
KAYIT	CIF Kayıt hızı	100 fps (380 x 240)	200 fps (380 x 240)	400 fps (380 x 240)
	Half D1 Kayıt hızı	50 fps (720 x 240)	100 fps (720 x 240)	-
	FULL D1 Kayıt hızı	25 fps (720 x 480)	50 fps (720 x 480)	-
	Kayıt oynatma	1 / 4	1 / 4 / 9	1 / 4 / 9 / 16
	Kayıt Arama	Tarih/Saat, Takvim, Olaya göre		
	Kayıt Seçeneği	Takvim/Alarm/Hareket algılama/Manuel/Özel alan		
	Yedek dosya formatı	AVI, MPEG4, H.264		
	Kayıt Resim kalitesi	Çok Yüksek/Yüksek/Standart/Düşük/Çok düşük		
	Video Bit Oranı	CIF: 384~768 Kbps (opsiyonel) / HD1: 512~1024 Kbps (opsiyonel) / D1: 896~1280 Kbps (opsiyonel)		
	Ses Bit Oranı	32 kbps		
SES	Giriş	4 giriş	8 giriş	16 giriş
	Çıkış	1 çıkış		
ALARM	Giriş	4 giriş	8 giriş	16 giriş
	Çıkış	1 çıkış (NC, NO röle)		
DEPOLAMA ve YEDEKLEME	İç sabit diskler	1 Adet SATA sabit disk (max. 2 TB)	1 Adet SATA sabit disk (max. 2 TB)	2 Adet SATA sabit disk (max. 2 TB)
	Yedekleme Üniteleri	USB, Network, USB Sabit Disk		
NETWORK	Ethernet	10/100 Mbps Ethernet (RJ45)		
	Internet Explorer	var		
	Görüntü Aktarma	H.264		
	Protokoller	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE		
DİĞER	USB Arayüzü	1 X USB 2.0		
	Kullanıcı Arayüzleri	Mouse-Uzaktan kumanda		
	PTZ Kontrol	RS-485 Seriport (RS-422)		
	Yaz saati Uygulaması	var		
	Çoklu Dil desteği	var		
	Grafik ekran arayüz	var		
	Yazılım Güncellemesi	USB üzerinden güncelleme		
	Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C		
	/Nem	10% ~ 90%		
	Güç	DC 12 V Adaptör/ 3A		
Boyutlar	315 x 230 x 45 mm	315 x 230 x 45 mm	405 x 312 x 64 mm	