

TC - 632



TC - 632 U



Rack Tipi

ÖZELLİKLER

- 32 Network Kameraya Kadar Kayıt ve Yönetim Sistemi
- 1.3MP (H.264) 960 fps 32 Kanal kayıt
- Maksimum 20TB (4 X 3 TB + 8 TB E-Sata)
- Başlıca Kamera Markaları ile uyumludur
- Yüksek Kalite Canlı Video Kayıt İzleme
- Güç Kaybından sonra otomatik başlatma
- Oynatılan Videoları AVI formatında yedekleme
- E-map ve Google Map Olay Alarmı
- İki Yönlü Ses
- Akıllı Kayıt Arama
- Mobil Cihazlar ile Uzaktan Görüntüleme
- Kolaylıkla sökülebilen kızaklı diskler
- USB Harddisk üzerine yedekleme
- E-SATA desteği
- VGA Monitör çıkışı
- 4 bay, RAID 0, 1, 5, 10 desteği
- 256 Kanal ücretsiz CMS yazılımı
- 256 Kanal **ücretsiz** yedekleme yazılımı ile **3-6-9-12** ay veya daha fazla sürelerde kayıtların istenilen kalite ve frame sayısında yedeklenerek saklama imkanı

Temiz ve Yüksek Kaliteli Canlı Görüntü



16 Kanal Eş zamanlı Kayıt İzleme



RAID 0/1/5/10 desteği



Çift Depolama için E-SATA



Gelişmiş PTZ Kontrolü



Google Emap Üzerinden Görsel Olay Bildirimleri



Uzaktan Canlı Görüntüleme



Mobil Uygulamalar



Dynamic DNS ile Kolay Erişim



Kutu-Dışı Geniş Yelpaze



Kolay Bakım



USB li Harici Disk e Oynatılan Videoları Yedekleme



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODELLER	TC 632	TC 632 U	
YAZILIM			
Kamera	Kamera Ekleme	Manuel / Akıllı Arama	
	Maksimum Kanal Sayısı	16	
Video	Desteklediği Markalar	Axis/Sony/Panasonic/AVTech/Canon/ACTI/D-Link/Zavio/AMTK/Vivitek/Arecont Vision/Etrovision/LevelOne/Mobotix/Toshiba/Abus/Planet/Pixord/IQInvision/A-Linking/Brickcom/Hunt/Edimax/Compro/Flexwatch/Arlotto/Dynacolor/Sanyo/Tecnosec/Yoko/CNB	
	Sıkıştırma	MJPEG/MPEG-4 Part 2/H.264	
Ses	Çözünürlük	5 MP/HD/MegaPixel/FD1/CIF/QCIF	
	Max. Frame Rate	960fps (1.3 MegaPixel, H.264)	
Canlı Görüntüleme	Yayın	Çift-yönlü	
	Görüntüleme Modu	Live View/Playback/Full Screen	
	Ekran Bölme	1/4/16/36	1/4/6/9/13/16/36 (Local UI)
	Tam Ekran	1/4/16/36	1/4/6/9/13/16/36 (Local UI)
	PTZ	Sanal PTZ Paneli / Dijital PTZ / Otomatik Pan / Preset Noktası	
	Bölmelendirme Modu	Preset Bölmelendirme / Hepsini Bölmelendir / Manuel olarak kameraları 1/4/16 bölme (web), ayarlanabilir süreli tek seferde 1 kamera bölmelendirme (yerel kullanıcı)	
	Ekrandan Fotoğraf Çekme	Video üzerinden JPEG Formatında Fotoğraf Çekme	
	E-Map	Hareket algılanan olaylar E-Map / Google Map üzerinde gösterilir (sadece web kullanıcıları için)	
	Mobil Cihaz	Live image view through mobile device's web browser on iPhone / Blackberry / WinMo 6.5 / Symbian S60	
	Kayıt İzleme	Ekran Bölme	1/4/16
Arama Metodu		Zaman / Tarih / Olay	
Kayıt İzleme Kontrolleri		Oynat / Duraklat / Durdur / İleri Sar / Geri Sar / Frame Frame oynat	
AVI Taşıma		Kayıtlı Görüntülü AVI formatında taşıma (Sadece Web kullanıcıları)	
Kayıt	Kapasite	Sabit Diske Bağlıdır	
	Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Programlı / Olaya Göre	
Network	Programlama Türü	Manuel Seçim / Profile Dayalı / Haftalık Mod	
	Protokoller	HTTP/SMTP/DHCP/ARP/NTP/DNS/UPnP/FTP	
Kullanıcı Ayarları	Akım Protokolleri	Desteklenen Kameralara bağlı	
	Yönetim	Kullanıcı / Grup	
Tetikleme & Olaylar	Grup Türleri	7 (Yönetici / Ziyaretçi / Kullanıcı Belirli x 5)	
	Ayrıcalıklar	Canlı Görüntüleme / Kayıt İzleme / Sistem Ayarları / Kamera Ayarları / Kayıt Ayarları / Kayıt Konfigürasyonu / Olay Ayarları / Sistem Bakımı	
	Olaylar	Sistem Olayları – Sistemi Başlatma, Sistem Ayarlarını Düzenleme, Kamera Ayarlarını Düzenleme, Geri Dönüşümü Başlatma, Disk Full Kamera Olayları – Hareket/Sensör Algılama	
Merkezi Yönetim	Olay Durumları	Mail Gönderme / FTP / Kayıt / DO	
	Olay Kaydı	Pre/Post Event Settings	
Genel	CMS Yazılımı	Support SEEnergy 256CH "e-Vu Central Basic" Central Management Software (CMS)	
	Diller	(Yerel Kullanıcı) İngilizce, (Web) İngilizce / Çince / Japonca / İspanyolca / İtalyanca / Almanca / Flemenkçe / Çekce / Polonca / Fransızca / Rusca / Slovence / Macarca / Portekizce	
DONANIM			
İşlemci & Hafıza	İşlemci	ATOM D525	
	Hafıza	2GB DDR2 RAM	
Bağlantılar ve LED ler	Network		
	USB	6	
	Disk	SATA Disk Slot x 4 (SATA I or SATA II) Max. Capacity: 3TB per Disk	
	E-SATA	E-SATA x 1 (Max. 8TB, 2TB x 4 Disks)	
	Ethernet	10BaseT / 100BaseT / 1GBaseT ve yarı dubleks / full dubleks otomatik-anlaşma / dubleks otomatik-anlaşma	
Düğmeler	Güç	200W ATX power supply, 100-240V	
	LED ler	Power/System/Event	
Sistem	Güç	Cihazı açıp / kapama	
	Reset / Yeniden Başlatma	Yeniden başlatmak için basıp çekiniz, Reset için 5 sn. basılı tutup bırakınız	
Çevresel Çalışma Şartları	Boyutlar	318 x198x205 mm	
	Ağırlık	-	
	Çalışma Sıcaklığı	0-40 C (çalışırken) -20-60 (depolama yaparken)	
Sertifikalar	Nemlilik	5% - 90% (non condensing)	
		FCC Class A/CE/UL (power supply only)/ BSMI	