

16CH 2HDD NVR

Model: TC-NR4016M7-S2


Tiandy



Özellikler

- 6MP Kayıt
- HDMI, VGA Çıkışı 1920X1080 Çözünürlük
- 16-kanlı Akıllı Analiz
- Akıllı Arama&Kayıt, Tak&Çalıştır
- ANR Foksiyonu
- N+M Sıcak Bekleme Fonksiyonu
- 2 SATA(16TB'a kadar), Alarm Giriş/Çıkışı 1/0, Ses Giriş/Çıkışı 1/1, 2xUSB, 1xRJ45(1000M)
- CE, FCC, RoHS

Boyutlar



Video/Ses Giriş	
Bant Genişliği	128Mbps
IP Video	16-kanlı
Ses	1-kanlı, BNC(2.0 Vp-p, 1kΩ)
Video/Ses Çıkış	
Bant Genişliği	64Mbps
CVBS	Yok
HDMI	1-kanlı Çözünürlük: 1920×1080
VGA	1kanlı Çözünürlük: 1920×1080 Ayarlanabilir Çıkış Modu, Kendinden Uyarlamalı Çözünürlük
Frame Hızı	Ana Akış: 25fps(P)/30fps(N) Alt Akış: 25fps(P)/30fps(N)
I-Frame Kaybı	Var
Kayıt Çözünürlüğü	6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)/5MP(2448*2048,2560*1920,2592*1944,2592*1920,2528*2128)/4MP(2560*1440,2592*1520)/3MP(2048*1536)/1080P/U/XGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Ses	1xRCA
Senkronize Oynatma	4-kanlı 1080P/8-kanlı 720P/16-kanlı 4CIF
Şifre Çözme	
Video Sıkıştırma	H.264 H/ H.264 M H.264 B 6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)/5MP(2448*2048,2560*1920,2592*1944,2592*1920,2528*2128)/4MP(2560*1440,2592*1520)/3MP(2048*1536)/1080P/U/XGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Canlı İzleme/ Oynatma	1-kanlı 6MP/5MP/4MP/4-ch 3MP/1080P/8-ch 720P/16-ch 4CIF
Kapasite	1/4/6/8/9/16
Ekran Bölme	Var
E-Zoom	Var
Ağ	
Uzak Bağlantı	32 Kullanıcı, 48 kanala kadar video
Tarayıcı	CHROME V45 or lower, IE, FIREFOX
Mobil Yazılım	P2P/DDNS/IP for IOS&Android (App name: EasyLive) TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE
İnternet Protokolü	/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/SADP/SNMP/TCP-IP/IPFILTER/ALARMSEVER/IP SEARCH
Email	Alarm ile Aktif
ANR	Var
Hard Disk	
SATA	2 SATA için 2 HDD
Kapasite	Her HDD için 8 TB'a Kadar Kapasite, SEAGATE önerilir
NTFS Dosya Sistemi	Var
HDD Yönetimi	Grup ve Kota
Bağlantılar	
İki Yönlü Ses	1-kanlı, BNC(2.0 Vp-p, 1kΩ)
Ses Çıkış	1xRCA
HDMI	1
VGA	1
Network	1 RJ-45 100/1000Mbps
Seri Arayüz	Yok
USB	2 x USB2.0
Alarm Giriş/Çıkış	1/0
Gelişmiş	
NAS	NFS Protokolü, Sadece Manuel Yedekleme Desteği
Tak&Çalıştır	Var, Sadece Tiandy Kameralar için
Sıcak Bekleme	N+1
Koridor Modu	Var, 16:9 to 9:16, Sadece Tiandy Kameralar için
Video Analiz(VCA)	16-kanlı Tiandy Kamera (Tripwire ve Çevre)
Akıllı Alarm	Hedef VCA Videler Arama , Sadece Tiandy Kameralar için
Kayıt Tetikleme	Manuel / Zamanlama / Hareket Algılama / Port Alarm / VCA Alarm / Video Maskesi
Akıllı Kayıt	Farklı Zaman İçin Kayıt Bit Hızı Ayarla
Alarm Kayıt	Varsayılan Ön Alarm 10sn (5/10/15/60s Optional) , Varsayılan Post Alarm 10sn (10/15/30/60/600sn İsteğe Bağlı)
Onvif	Onvif(Profile S)
Genel	
Diller	English, Spanish, Korean, Italian,Türkçe,Thai, Russian,Simplified Chinese, Traditional Chinese, French, Polish
Güç Kaynağı	DC12V/3A
Güç Tüketimi(HDD olmadan)	≤ 10W
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)
Çalışma Nemi	10 % ~ 90 %
Şasi	1U
Boyutlar	43.6mm×341mm×274mm
Ağırlık	1.6KG (HDD olmadan) , 2.8KG (Kutu ile)
ANR:	NVR bağlantısı kesildiğinde SD karta video kaydedin ve bağlantı sürdürüldüğünde NVR'a video yükleyin (Sadece Tiandy ANR NVR)
Akıllı Arama:	VCA fonksiyonu ile kaydedilen video için arama hızını büyük ölçüde artırır

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr

