





1.3 MP IR Bullet IP Kamera

TCAM-531BIR

- 1/3" SONY CCD Progressive Görüntü Sensörü
- 3~9mm Varifocal Lens (dahil)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- 50m IR aydınlatma mesafesi
- HD görüntüleme (1280x960 @22.5fps, 1280x720 @30fps)
- Yerel depolama için SD/SDHC Kart desteği
- Kompozit Video Çıkış
- Dual Streaming (H.264/H.264, H.264/MJPEG)
- WDR(Wide Dynamic Range), 3D-DNR özelliği
- Hareket Algılama, BLC(Arka Işık Bastırma)
- Çift Yönlü Ses Haberleşme (G.711/AAC), 1 ses giriş ve çıkış
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış/RS-485 desteği
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) besleme
- IP66 standardı, dış ortam koşullarına uygun
- Truen 16 Kanal ücretsiz TVMS yazılımı
- PSIA & ONVIF desteği
- 4 Seviyeli Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, HTTPS Desteği, IP Adres Filtreleme
- Nuoo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon NVR yazılımları ile entegrasyon

0m **Gece Görüş Mesafesi**

50m



TCAM-531BIR

1.3Mp (1280x960)

Model	TCAM-531BIR
Network Arayüzü	Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)
Network Protokolü	TCP/IP, Multicast, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SNMP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP
Görüntü Sensörü	1/3" CCD Progressive Görüntü Sensörü
Senkronizasyon	Dahili
S/N Oranı	50dB
Min. Aydınlatma	1.5Lux(Renkli), 0.4Lux(Yavaş frame), 0.0lux (S/B, IR LED Açık)
Electronic Shutter Hızı	Kapalı, Manual(1/30 ~ 1/100,000 sn)
Oto Kazanç Kontrolü	Manual(0 ~ 42)
Otomatik Poz Kontrol	Otomatik
Beyaz Denge Modu	ATW/PUSH lock/Manual
True Day & Night	Açık/Kapalı/Eşik(Gece ~ Gündüz)
Arka Işık Bastırma	Kapalı, Sabit Pencere, Otomatik Ağırlık, Histogram1, Histogram2
DNR	Açık/Kapalı/TDN ile beraber çalışma
Frekans	Kapalı, 50Hz frekans aralığı, 60Hz frekans aralığı
OSD	İngilizce
Hareket Algılama	Açık/Kapalı
Görüntü Ayarı	Parlaklık, Kontrast, Y-Gamma(1~4)
Lens Türü	Auto DC
Odak Uzaklığı	f=3 ~ 9mm, Auto iris varifocal lens, IR Cut Filtre
Max. Aperture Oranı	F1.2
Görüş Açısı	Horizontal : 74(wide) ~ 20(tele), vertical : 55(wide) ~ 15(tele)
IRLED/Aydınlatma	850nm, 44 Adet / 50m
Sıkıştırma	H.264, MJPEG
Çözünürlük (Max.)	1280 x 960
Max Frame Rate	30fps @1280x720, 22.5fps @1280 x 960
Video Bitrate	Birincil : 32Kbps ~ 10Mbps, İkincil : 32Kbps ~ 1Mbps
Video Akış	Birincil : H.264, İkincil : H.264, MJPEG
Video Çıkış	Kompozit
Yedekleme	SD Kart, FTP
Ses Bitrate	G.711 : 64kbps, AAC : 64kbps, 128kbps
Ses Giriş / Çıkış	1 x Line-In (Stereo signal) / 1 x Line-Out (Stereo signal)
Uygulama Arayüzü	TSDK, PSIA, OnVIF
Seri Port	1 x RS-485
Alarm Giriş / Çıkış	Yerleşik 1 x Sensör Giriş / Yerleşik 1 x Röle Çıkış
Reset Butonu	1 x Factory Reset Buton
Boyut	Ø80 x 285(L) [mm]
Ağırlık	1300g
Güç Kaynağı	DC 12V/0.85A, PoE(Power over Ethernet): 802.3af
Güç Tüketimi	Max 10.2W
Koruma Standardı	IP66
İşletim Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Sertifika	CE, FCC, RoHS