

TTEC PSG054-D

- 5-Port 10/100/1000BaseT(X) (4 port PoE özelliğine sahip)
- IEEE 802.3af/at standartlarına uygun
- Masa Üstü kullanım
- Metal Kasa (cep boyutu)
- Harici Güç Kaynağı



Ttec Tak-Çalıştır Gigabit PoE Switch 5-port Gigabit (RJ45) Desktop Switch (4-port PoE)

Giriş

TTEC PSG054-D, 4 portu PoE özelliğine sahip 5 portlu GE-RJ45 (10M/100M/1000M) Masaüstü switchtir. Küçük ağ cihazlarının ağ iletişim hızını güçlendirmek için tasarlanmıştır. Özellikle minibüs, otobüs, tren, metro ve ilkyardımlar araçlarındaki uzaktan izleme ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Yer problem olan kullanıcılar düşünülerek cep tipi olarak üretilmiştir.

IEEE 802.3af/at özellikli PoE portlar (Power over Ethernet)

TTEC PSG054-D, 4 portun 30 Watt'a kadar PoE IEEE 802.3at standardında çalışmasını sağlar. Bu özellikle sahip olduğu 48V/DC gücü, IEEE 802.3at uyumlu ağ cihazları için mevcut LAN kablosu üzerinden çalışan düşük voltajlı DC güç halinde kullanılmasını sağlar. LAN kablosu üzerinden sadece data mı yoksa aynı anda 802.3at standardında gücü de beraberinde iletip iletmeyeceğini sürekli kontrol altında tutar. Mevcut ağınıza TTEC PSG054-D switch eklediğinizde kablolu erişim noktaları ve IP kameralar gibi ağ ürünlerini kolayca kurup yönetebilirsiniz. Kablosuz cihazlarınız için ağır güç adaptörleri kullanmanıza gerek kalmadığı için onları LAN kablonuzun erişebildiği her yere konumlandırabilirsiniz.

Özel Ağ Kablosuna İhtiyacınız Yok

PoE cihazları eklerken, yeniden elektrik kablosu çekmenize gerek kalmadan mevcut standart Cat-5 ethernet kablolarınızı hem data hem de elektrik iletmek için kullanabilirsiniz. Bu sayede kurulum zamanı ve maliyetleriniz azalmış olur.

Auto-MDI/MDI-X

Her port otomatik olarak kablo tipini algılar, bu sayede kros kablo kullanmadan da switch'inizi bir başka switch'e ya da bilgisayara bağlayabilirsiniz.



Auto-Negotiation

Her port otomatik olarak bağı cihazın hangi hızda (10 Mbps, 100Mbps veya 1000Mbps) ve hangi modda (Half/Full-Duplex) çalıştığını algılar ve buna göre ayarlar.

Non-Blocking

Switch, üzerindeki trafiği engellenmeden kablo hızında alır ve iletir. Her port aynı anda full-duplex modda 2000Mbps bant genişliğini destekler. Bu özellik, switch'e bağı cihazların kablo hızını tam olarak kullanmasını ve ağın düzgün çalışmasını sağlar.

Store and Forward

Bu özellik sayesinde, bozuk paketlerin yayılmasını azaltarak ağı performansını maksimum seviyeye çıkarır.

Teknik Özellikler

Standartlar	IEEE 802.3 af/at IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3x Flow Control
Özellikler	Port Sayısı: 5 10/100/1000BaseT(X) (4 PoE Port) MAC Adresi: 2K İletim Şekli: Store and Forward
İletim Oranları	Anahtarlama Kapasitesi : 10 Gbps İletim Oranı : 7,4 Mpps
İletim Ortamları	10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP 1000BaseT Cat. 5E UTP/STP
Led Göstergeler	Her Por İçin: Link/Aktif, PoE Aktif/Durum göstergeleri Switch için: Güç Göstergesi
Güç Çıkışı	48V/DC
Toplam Güç	70W
Boyutlar	130*98*24 mm (G*D*Y)
Ağırlık	0.33 kg
Çalışma Sıcaklığı	0 to 40°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 90°C
Nem	10 - 90% RH (yoğuşmasız)
Sertifikalar	FCC Class A, CE