



VIC-1263

2 MP HARİCİ D/N IP IR KAMERA

- 2 MP ÇÖZÜNÜRLÜK
- 60 MT. (YAKLAŞIK) IR LED AYDINLATMA MESAFESİ
- SADECE VITEC NVR SERİSİ NETWORK DİJİTAL KAYIT CİHAZLARI ÜZERİNDEN VITEC IVMS SERİSİ YÖNETİM YAZILIMLARI İLE İZLENEBİLİRLER.
- DİREK IVMS YAZILIMI ÜZERİNDEN KAYIT YAPILAMAZ, İZLENEMEZ.
- VIPIVS YÖNETİM YAZILIMI İLE İZLEME VE KAYIT YAPILABİLİR.



Teknik Özellikler:

Sensor	1/2.8" progressive scan Sony EXMOR CMOS
Effektif Pixels	2 Megapixel, 1920 (H) x 1080 (V)
Lens	2.8 ~ 12mm varifocal lens
IR Led Sayısı	2 x ARRAY LED
LED Aydınlatma Mesafesi	60 MT. (YAKLAŞIK)
Network Arayüzü	10/100M BASE-TX, RJ-45 konnektör
Görüntü Sıkıştırma Formatı	H.264 (Main Profile); MJPEG Baseline
Çözünürlük Main Stream	1920x1080 / 1280x720, 1~25fps (Ayarlanabilir)
Çözünürlük Sub Stream	720x576 / 640x480 / 640x352 / 352x288/ 320x240; 1~25fps (Ayarlanabilir)
Video Bitrate	30Kbps ~ 16Mbps, Supports CBR/VBR
OSD Ayarları	Kanal adı, tarih ve video akışı bilgi bindirmeyi destekler; OSD konumu ayarlanabilir
Görüntü Maskeleyme	Evet 4 bölge yapılandırılabilir
Görüntü Yönlendirme	image flip ve mirror
WDR	DWDR
Dijital Gürültü Engelleyici (DNR)	3D-DNR
Otomatik Exposure Kontrolü (AEC)	Evet
Otomatik Beyaz Dengesi (AWB)	Evet
Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Evet
Manuel Görüntü Kontrolleri	Renk doygunluğu, renk, gama, keskinlik (kenar geliştirme),
Sis Onleyici (Defog)	Evet
Görüntü Titreme Engelleyici (DIS)	Evet
Network Protokolleri	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP
ONVIF Protokol	Evet 2.2 version
Koruma Sınıfı	IP66, Alüminyum alaşımlı
Montaj	Tavan / Duvar montajı için uygundur, 3D ayarlanabilir
Çalışma sıcaklığı	(-10°C) ~ (50°C)
Nem	0% -85% RH
Çalışma Voltaj	DC12V
Güç Tüketimi	<9W
Ebatlar	340mm (L) x 108mm (W)
Ağırlık	830g

**** DİREK IVMS YAZILIMI ÜZERİNDEN KAYIT YAPILAMAZ, İZLENEMEZ.**