



VIC-4128

1.3MP HAR C TRUE DAY/NIGHT IR IP KAMERA



Teknik Özellikler:

Sensör	1/3" Progressive Scan CMOS
Video Sıkı tırma Formatı	H.264 (MAIN PROFILE) / MJPEG
Maksimum Çözünürlük	1280 x 960
Çözünürlük Seçenekleri	50Hz: 25fps(1280x960), 25 fps(1280x720) 60Hz: 30fps(1280x960) 30 fps(1280 x 720)
Lens	2,8-12 mm varifocal lens
AES (Elektronik Shutter)	1/25s - 1/100.000s
Min. I ışık Hassasiyeti	0.01Lux@ F1.2, AGC Açık S-B 0.05 Lux@(F1.2, AGC Açık), 0.01Lux@(F1.2, AGC Açık, Sens-Up x5), 0 Lux (IR Açık)
IR LED Aydınlatma mesefi	30mt. (yaklaşık)
Sens-Up	Evet
Video Çıkışı	1Vpp Kompozit Çıkışı (75Ohm / BNC)
ICR	Evet IR cut filtr ile (true D/N)
Ses Sıkı tırma Formatı	G.711
Akıllı Alarm	Hareket algılama, kurcalama alarmı, alarm sınırlama kesme, IP adresi çıkartması, depolama istisna
Güvenlik	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, şifreleme düğmesi, titreimsiz, çift akıllı, kalp atışı, ayna, filigran
Video Bit Rate (bps) Ayarı	32Kbps~16Mbps ayarlanabilir
Alarm Giri / Çıkışı	Evet 1 Giri / 1 Çıkışı
Ses Giri / Çıkışı	Evet 1 Giri / 1 Çıkışı
WDR (Wide Dynamic Range)	D-WDR
DNR(Digital Noise Reduction)	3D-DNR
BLC (Back Light Compensation)	Evet
Dual Stream	Evet
3 Axis	Evet
e-PTZ	Evet
Depolama	SD/SDHC (max. 32GB), NAS
Şifreli Koruma	Evet
Watermark	Evet
Network Protokolleri	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS (SIP, SRTP, IPv6 optional)»
Çalışma Protokolleri	ONVIF, PSIA
Çift Yönlü Ses İletimi	Evet
İletim Arayüzü	1 RJ45 10 M / 100 M
Uzak İzleme	CMS Yönetimi & Kayıt Yazılımı ve IE ile
Görüntü Ayarları	İstemci yazılımı veya web tarayıcısı yoluyla ayarlanabilir Doğunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik
RS-485	Evet
Koruma Sınıfı	IP 66
Çalışma Sıcaklığı	(-10°C) - (+60°C)
Çalışma Voltajı	12V DC / Poe