



## VIC-4129

2 MP HARC TP TRUE D/N  
(ICR) IR IP KAMERA



iPhone Android BlackBerry symbian Windows Mobile

### Teknik Özellikler:

Sensör	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080
Çözünürlük Seçenekleri	50Hz: 25fps(1920 x 1080), 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 30fps(1920 x 1080), 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
Lens	4 mm, F2.0 lens
AES (Elektronik Shutter)	1/3s - 1/100.000s
Min. Işık Hassasiyeti	0.01Lux@ F1.2, AGC Açık 0.028 Lux@ F2.0, AGC Açık
IR LED Aydınlatma mesefi	30mt. (yaklaşık)
ICR	Evet (otomatik geçiş)
Dijital Gürültü Engelleyici (DNR)	3D DNR
WDR	D - WDR
Arka Işık Dengeleyici (BLC)	Evet
Dual Stream	Evet
Reset Butonu	Evet
Video Bit Rate (bps) Ayarı	32Kbps ~ 8Mbps ayarlanabilir
Depolama	NAS
Network Protokolleri	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Çalışma Protokolleri	ONVIF, PSIA
İletim Arayüzü	1 RJ45 10 M / 100 M
Uzak İzleme	CMS Yönetimi & Kayıt Yazılımı ve IE ile
Görüntü Ayarları	İstemci yazılımı veya web tarayıcısı yoluyla ayarlanabilir Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, AGC, White Balance
Alarm Tetikleme	Alarm problemi (haberleşme problemi), IP Adres çakışması, Depolama hatası
Genel Özellikler	Tek tuşla reset, Dual Stream, firmware koruma, Kalp atışı (durum bilgisi), Mirror, Şifre koruma, Alan (gizlilik) maskeleyme, Watermark, IP adres filtrelemesi, Misafir erişim
Çalışma Sıcaklığı	(-30°C) - (+60°C)
Çalışma Voltajı	12V DC / Poe (802.3af)
Güç Tüketimi	Max. 5 W (IR Ledler devreye girdiğinde Max. 7W)
Ebatlar	60.4 x 76.9 x 139.28 mm
Ağırlık	500gr