



## VIC-6286

2 MEGAPIXEL  
DAY/NIGHT IP KAMERA



 iPhone
  ANDROID
  BlackBerry
  symbian
  Windows Mobile

### Teknik Özellikler:

Sensör	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080
Çözünürlük Seçenekleri	50Hz: 25fps (1920 x 1080) 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 30fps (1920 x 1080) 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
Lens Tipi	C / CS Mount
Elektronik Shutter	1/25s ~ 1/100.000s
Min. Işık Hassasiyeti	0.05 Lux @ (F2.0, AGC Açık)
ICR	Evet (otomatik geçiş)
Dijital Gürültü Engelleyici (DNR)	3D DNR
WDR	D - WDR
Arka Işık Dengeleyici (BLC)	Evet
Dual Stream	Evet
Video Bit Rate (bps) Ayarı	32Kbps ~ 8Mbps ayarlanabilir
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama, Dinamik Analiz, Sabotaj Alarm
Görüntü Maskeleyme	Evet
Depolama	SD/SDHC/SDXC (max. 64GB), NAS
Güvenlik Bilgileri	Kullanıcı Kimlik Doğrulama, Watermark
ROI (İlgi Alanı Bölgesi)	Evet. 4 Bölgeye Kadar Seçilebilir Alan
Ses Giriş / Çıkış	Evet. 1 Giriş / 1 Çıkış
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 / G726 / MPL2L
Çift Yönlü Ses İletimi	Evet
Network Protokol Desteği	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Çalışma Protokolü	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
İletişim Arayüzü	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port, 1x RS-485 portu
Görüntü Ayarları	Doğunluk, Parlaklık, Kontrast, Renk Seviyesi yönetim yazılımı veya IE üzerinden ayarlanabilir.
Alarm Giriş / Çıkış	Evet. 1Giriş / 1 Çıkış
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit Çıkış (75ohm / BNC)
Çalışma Sıcaklığı	-30°C - +60°C
Çalışma Voltajı	DC 12V (%10 tolerans) / PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	9 W Max.
Boyutlar	68mm x 56mm x 144 mm