



VID-1529

2 MP IP IR DOME KAMERA

Teknik Özellikler:

Model	VID-1529
Sensor	1/2.8" 2 Mega progressive scan CMOS
Lens	2.8-12 mm. VARIFOCAL LENS
IR Led Sayısı	ARRAY LED
Led Aydınlatma Mesafesi	50 MT. (YAKLAŞIK)
Video Sıkıştırma Formatı	H.265, H.264
Çözünürlük Main Stream	1920x1080@25fps,
Çözünürlük Sub Stream	720x576 @25 fps
Video Bitrate	30Kbps ~ 8 Mbps, Supports CBR/VBR
ICR	Evet
WDR	DWDR
Sis Engelleme (ANTI-FOGGING)	Evet
Görüntü Maskeleyme	Evet
Hareket Algılama	Evet
Koridor Modu	Evet
ROI	Evet
Alarm	Evet 1 Giriş / 1 Çıkış
Ses	Evet 1 Giriş / 1 Çıkış
Reset Butonu	Evet
RS-485	Evet
Dijital Gürültü Engelleme (DNR)	2D / 3D
SD Kart Desteği	Evet (64 GB)
ONVIF Desteği	Evet
Triple Desteği	Evet
Network Protokol	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP
Network	Rj45 10M/100M
Çalışma Sıcaklığı	(-10°C) ~ (60°C)
Nem	10% - 90% RH
Çalışma Voltajı	DC 12V, PoE
Güç Tüketimi	<10W