

## VID-3133

D/N IP Mini Dome Kamera  
PoE

## VID-3153

2 Megapiksel D/N IP  
Mini Dome Kamera, PoE



Model	VID-3133	VID-3153
Kamera Tipi	D/N IP MİNİ DOME KAMERA	2 MEGAPIKSEL D/N IP MİNİ DOME KAMERA
Sensör	1/4" CMOS	1/3" CMOS
Maksimum Çözünürlük	640(H)x 480(V)	1600(H)x 1200(V)
Minimum Işık Hassiyeti	Renkli 0.1Lux @F1.2 / S-B 0.01Lux @F1.2	Renkli 0.5Lux @F1.2 / S-B 0.1Lux @F1.2
D/N		EVET, Elektronik
Lens		4mm Sabit Lens
Video Sıkıştırma Formatı		H.264 / MPEG4 / MJPEG (32Kbit/s~8Mbit/s)
Ses Sıkıştırma Formatı		OggVorbis
Resim Çözünürlüğü / Oranı	25fps(640 x 480)	15FPS (1600 x 1200), 25FPS(1280 x 720)
Elektronik Shutter		1/25~1/100.000sn
Hareket Algılama		EVET
Dijital PTZ		HAYIR
Dual Stream		EVET
Akıllı Alarm Özelliği		EVET, (Hareket Algılama, Video Kaybı, Network Kesintisi, IP Adres Çakışması, kamera ile depolama ünitesi arasındaki iletişim hatası durumunda alarm verebilme özelliği.),
Şifre Koruması		EVET
İletişim Arayüzü		1 RJ45 10M/100M Ethernet Port
Protokol Desteği		TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTCP, PPPoE, FTP, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS,SIP, 802.1x, IPV6
3- Axis		EVET
Görüntü Ayarları		Doğunluk, Parlaklık, Kontrast
Uzak İzleme		Yönetim Yazılımı - İnternet Explorer
Aynı Anda Bağlanacak Kişi Sayısı		6 Kullanıcı Stream Media Server yazılımı ile 1 kameraya aynı anda 250 kullanıcı bağlanabilir
Yetkilendirme		16 Kullanıcı ve her kullanıcı için bağımsız yetkilendirme
Kamera İsimlendirme		EVET
Koruma Sınıfı		IP-66
Çalışma Sıcaklığı		-10°C - 60°C
Çalışma Voltajı		12V DC (%10 Tolerans ), PoE (Pover Over Ethernet)
Güç Tüketimi		3W Maximum
Ebatlar (W x H x D)		100mm x 97.5mm x 46.5MM)
Ağırlık		250gr