

## VID-3133

D/N IP Mini Dome Kamera  
PoE

## VID-3153

2 Megapiksel D/N IP  
Mini Dome Kamera, PoE



Model	VID-3133	VID-3153
Kamera Tipi	D/N IP MİNİ DOME KAMERA	2 MEGAPIKSEL D/N IP MİNİ DOME KAMERA
Sensör	1/4" CMOS	1/3" CMOS
Maksimum Çözünürlük	640(H)x 480(V)	1600(H)x 1200(V)
Minimum Işık Hassiyeti	Renkli 0.1Lux @F1.2 / S-B 0.01Lux @F1.2	Renkli 0.5Lux @F1.2 / S-B 0.1Lux @F1.2
D/N		EVET, Elektronik
Lens		4mm Sabit Lens
Video Sıkıştırma Formatı		H.264 / MPEG4 / MJPEG (32Kbit/s~8Mbit/s)
Ses Sıkıştırma Formatı		OggVorbis
Resim Çözünürlüğü / Oranı	25fps(640 x 480)	15FPS (1600 x 1200), 25FPS(1280 x 720)
Elektronik Shutter		1/25~1/100.000sn
Hareket Algılama		EVET
Dijital PTZ		HAYIR
Dual Stream		EVET
Akıllı Alarm Özelliği		EVET, (Hareket Algılama, Video Kaybı, Network Kesintisi, IP Adres Çakışması, kamera ile depolama ünitesi arasındaki iletişim hatası durumunda alarm verebilme özelliği.),
Şifre Koruması		EVET
İletişim Arayüzü		1 RJ45 10M/100M Ethernet Port
Protokol Desteği	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTCP, PPPoE, FTP, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, SIP, 802.1x, IPV6	EVET
3- Axis		Doygunluk, Parlaklık, Kontrast
Görüntü Ayarları		Yönetim Yazılımı - Internet Explorer
Uzak İzleme		6 Kullanıcı Stream Media Server yazılımı ile 1 kameraya aynı anda 250 kullanıcı bağlanabilir
Aynı Anda Bağlanacak Kişi Sayısı		16 Kullanıcı ve her kullanıcı için bağımsız yetkilendirme
Yetkilendirme		EVET
Kamera İsimlendirme		IP-66
Koruma Sınıfı		-10°C - 60°C
Çalışma Sıcaklığı		12V DC (%10 Tolerans ), PoE (Power Over Ethernet)
Çalışma Voltajı		3W Maximum
Güç Tüketimi		100mm x 97.5mm x 46.5MM)
Ebatlar (W x H x D)		250gr
Ağırlık		