



VID-3260

2 MP VARIFOCAL LENS ICR
HAR C IR IP DOME KAMERA



Teknik Özellikler:

Sensör	1/3" Progressive Scan CMOS
Video Sıkı tırma Formatı	H.264 (BASELINE / MAIN PROFILE) / MJPEG
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080
Çözünürlük Seçenekleri	50Hz: 25fps(1920 x 1080), 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720) 60Hz: 30fps(1920 x 1080), 30fps (1280 x 960), 30fps (1280 x 720)
Lens	2,8-12 mm varifocal lens
AES (Elektronik Shutter)	1/3s - 1/100.000s
Min. I ışık Hassasiyeti	0.01Lux@ F1.2, AGC Açık 0.014 Lux@ F1.4, AGC Açık
IR LED Aydınlatma mesefi	20-30 mt. (yaklaşık)
ICR	Evet IR cut filtre ile otomatik geçi
ROI (İgi Alanı Bölgesi)	Evet
Video Bit Rate (bps) Ayarı	32Kbps~8Mbps ayarlanabilir
WDR (Wide Dynamic Range)	D-WDR
DNR(Digital Noise Reduction)	3D-DNR
BLC (Back Light Compensation)	Evet
Dual Stream	Evet
Depolama	SD/SDHC/SDXC (max. 64GB), NAS
Network Protokolleri	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP, 802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Çalışma Protokolleri	ONVIF, PSIA
İletim Arayüzü	1 RJ45 10 M / 100 M
Uzak İzleme	CMS Yönetimi & Kayıt Yazılımı ve IE ile
Görüntü Ayarları	İstemci yazılımı veya web tarayıcısı yoluyla ayarlanabilir Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik
Alarm Tetikleme	A problemi (haberleşme problemi), IP Adres çakışması, Depolama hatası
Genel Özellikler	Tek tuşla reset, Dual Stream, firmware koruma, Kalp atışı (durum bilgisi), Mirror, ifre koruma, Alan (gizlilik) maskeleyme, Watermark, IP adres filtrelemesi, Misafir erişim
Koruma Sınıfı	IP 66
Darbe Koruma	IEC60068-275Eh, 20J; En50102, IK 10 kadar
Çalışma Sıcaklığı	(-30°C) - (+60°C)
Çalışma Voltajı	12V DC / Poe (802.3af)
Güç Tüketimi	Max. 5,5 W
Ebatlar	140x99.9 mm
Ağırlık	1000gr