



VID-4360

4 MEGAPIKSEL PANAROMİK - FISH EYE (BALIK GÖZÜ)
IP IR DOME KAMERA



iPhone Android BlackBerry symbian Mobile

Teknik Özellikler:

Sensör	1/3" Progressive Scan CMOS
Video Sıkırtma Formatı	H.264 (BASALINE - MAIN PROFILE) / MJPEG
Maksimum Çözünürlük	2560 x 1520
Çözünürlük Seçenekleri	50Hz: 12.5fps(2560 x 1520), 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 960) 60Hz: 15fps(2560 x 1520), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 960)
Lens	1.6 mm, F1.6 lens
Lens Açısı	180° horizontal (yatay), 112° vertical (diley)
AES (Elektronik Shutter)	1/3s - 1/100.000s
Min. Işık Hassasiyeti	0.01Lux@ F1.2, AGC Açık 0.001 Lux@ F1.2, AGC Açık
IR LED Aydınlatma mesefi	10mt. (yaklaşık)
Day/Night	Evet. (elektronik)
Day/Night Seçenekleri	Otomatik/Zamanlanmış /Alarm Tetikleme
Video Bit Rate (bps) Ayarı	32Kbps~8Mbps ayarlanabilir
DNR(Digital Noise Reduction)	3D-DNR
Depolama	SD/SDHC/SDXC 64GB, NAS
Network Protokolleri	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP, 802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Çalışma Protokolleri	ONVIF, PSIA
İletim Arayüzü	1 RJ45 10 M / 100 M
Uzak İzleme	CMS Yönetimi & Kayıt Yazılımı ve IE ile
Görüntü Ayarları	İstemci yazılımı veya web tarayıcısı yoluyla ayarlanabilir Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, AGC, White Balance
Alarm Tetikleme	A problemi (haberleşme problemi), IP Adres çakışması, Depolama hatası
Genel Özellikler	Tek tuşla reset, Dual Stream, firmware koruma, Kalp atışı (durum bilgisi), Mirror, İfade koruma, Alan (gizlilik) maskeleyme, Watermark, IP adres filtrelemesi, Misafir erişimi
Çalışma Sıcaklığı	(-10°C) - (+40°C)
Çalışma Voltajı	12V DC / Poe (802.3af)
Güç Tüketimi	6W Max.
Ebatlar	119.9x41.2 mm
Ağırlık	600gr