



VID-MP825

2 MP X20 DAHLIR LEDL TRUE
DAY/NIGHT (ICR) HAR C
IP SPEEDDOME KAMERA



iPhone Android BlackBerry symbian Windows Mobile

Teknik Özellikler:

Sensör	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resim Sıklık ve Formatı	H.264 / MJPEG
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080
Efektif Piksel	2230K piksel
Optik Zoom	20x Optik Zoom (4.7 - 94mm)
Dijital Zoom	16x
IR Mesafesi	100metre
IR Yolu	Otomatik Olarak Ayarlanır, Zoom Oranına Bağlı
Min. Işık Hassasiyeti	Renkli: 0.05 lux.(F1.6, AGC Açık), 0Lux. (IR Açık) S/B 0.01 lux.(F1.6, AGC Açık), 0Lux. (IR Açık)
Resim Çözünürlüğü	50Hz: 25fps (1920x1080), 25fps (1280x960), 25fps (1280x720) 60Hz: 30fps (1920x1080), 30fps (1280x960), 30fps (1280x720)
S/N Oranı	50dB
White Balance	Otomatik/ Manuel / ATW / Dahili / Harici / Day/Night lamp / Sodium lamp
Gain Kontrol (AGC)	Otomatik / Manuel
DNR (Digital Noise Reduction)	3D DNR
BLC (arka ışık dengeleyici)	HLC / BLC
WDR (Geni Dinamik Aralık Teknolojisi)	Dijital WDR
Shutter Hızı	1 - 1/10.000 s
D/N	Evet. ICR
Görüntü Maskeleyme	Evet (bağımsız 2 maskeleyme)
Focus Mod	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel
Zoom Hızı	Yaklaşık 3sn.
Görüş Açısı	58.3° - 3.2°
Min. Çalışma Mesafesi	10 - 1000mm
Diyafram Aralığı	F1.6 - F3.5
Pan / Tilt Aralığı	Pan : 360°, Tilt : (-15°) - (90°) (auto flip)
Pan / Tilt Hızı	Pan Manuel Hız :0.1° - 160°/s, Pan Preset Speed : 240°/s Tilt Manuel Hız :0.1° - 120°/s, Tilt Preset Speed : 200°/s
Orantılı Zoom	Zoom çarpanına göre dönem hızı otomatik olarak ayarlayabilmektedir
Preset	256
Park Pozisyonları	Pattern/Pan Scan / Tilt Scan / Frame Scan / Panorama Scan / Random Scan
Patrol	8 patrol, her patrol max.32 preset destekler
Power-Off Hafıza	Evet
PTZ Pozisyon Göstergesi	Evet
Resim Dondurma	Evet
Zamanlanmış Görevler	Preset / Patrol / Pattern/Pan Scan / Tilt Scan /Random Scan/Frame Scan / Panorama Scan / Dome Rebot/Self-test Action/Alarm Çıkışı
Ses Giriş / Çıkışı	1Giriş / 1Çıkışı (2-2.4V [pp]; çıkış empedansı: 1Kohm, ±%10 / 1, Empedansı: 600ohm)
Ses Sıklık ve Formatı	G.711u / G.711a / G.276 / MP2L2
İnternet	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 konektör
Network Protokolleri	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x/QOS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Aynı Anda Etkin Zamanlama	Evet (6ya kadar)
Dual Stream	Evet
SD Kart	Evet. 32GB kadar destekler
Kullanıcı / Ev Sahibi Seviyesi	32 kullanıcı, 3 Seviye : Yönetici, Operatör, Kullanıcı
Güvenlik Önlemleri	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (ID ve PW), Evsahibi Doğrulama (MAC adres), IP adres filtresi
Aplikasyon Programları	Açma-Kapama API, ONVIF, PSIA ve CGI
Web Browser	IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+
Güç	24V AC
Çalışma Sıcaklığı	(-30°C) - (65°C)
Koruma Sınıfı	IP 66. TVS 4.000V yıldırım koruması, dalgalanma koruması ve gerilim geçici koruma
Ebatlar	220 x 353,4mm
Ağırlık	5,5kg

DS-161ZJ

VITEC HAR C T P SPEEDDOME
KAMERALAR ÇİN DUVAR
MONTAJ AYAKLI

